

# 泡沫砼施工 徐州泡沫砼 玉丰节能科技

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 泡沫砼施工 徐州泡沫砼 玉丰节能科技        |
| 公司名称 | 杭州玉丰节能科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室 |
| 联系电话 | 15869131169               |

## 产品详情

泡沫混凝土的应用范围编辑1、屋面保温找坡；

2、地面保温垫层；

3、上翻梁基坑填充；

4、墙体浇注；

5、要用作挡土墙、修建动场和田径跑道、作夹芯构件、也可用作与复合墙板、管线回填、储罐底脚的支撑，也可用于防火墙的绝缘填充，泡沫砼施工，隔声楼面填充、隧道衬管回填；以及供电、水管线的隔离等方面。

6、地窖、地下室和拱顶填充

7、下水道填充（大和小孔皆行）、暴雨排水道的填充

8、桥体加固、填充、桥面修补

9、水平地板的加高、地底填充

10、储水池修筑、燃料水槽修筑

11、火车站台的填充和修补

混凝土浇捣后，泡沫砼多少钱，之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用则需要适当的温度和湿度条件，徐州泡沫砼，因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件，使其强度不断增长，必须对混凝土进行养护。

对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内），开始进行自然养护。

但是，《地下工程防水技术规范》又规定：防水混凝土终凝后应立即进行养护，泡沫砼价格，养护时间不得少于14d。

普通混凝土在终凝前养护，防水混凝土却在终凝后养护。

### 保温隔热性能好

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m<sup>3</sup>范围的泡沫混凝土，导热系数在0.08-0.3w/(moK)之间，热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

### 隔音耐火性能好

泡沫混凝土属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材料，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

泡沫砼施工-徐州泡沫砼-玉丰节能科技由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司（[www.hzyfjnkj.cn](http://www.hzyfjnkj.cn)）位于浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玉丰节能在水泥及制品中享有良好的声誉。玉丰节能取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。玉丰节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。