

外墙清洗 亮晶晶石材护理厂家

产品名称	外墙清洗 亮晶晶石材护理厂家
公司名称	武汉亮晶晶石材护理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖金城国际石材城
联系电话	18696156122

产品详情

石材表面处理常见的八种方法：

一、抛光：表面高光泽。抛光可能会持续很长的时间也可能不要，主要是看石材的类型。花岗岩、大理石和石灰石通常是抛光处理，并且需要不同的维护以保持其光泽。

二、磨光：磨光面看起来很“软”，刮痕明显，无需过多的护理。大理石、石灰石及板岩适合作磨光处理。

三、酸洗：表面有小的腐蚀痕迹。酸洗面刮痕较少，外观比磨光面更为质朴。大部分的石头都可以酸洗，但是常见的是大理石和石灰石。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。

四、剁斧：表面不光滑。初步切割之后，对石材进行进一步的加工以消除明显的锯痕，但其效果达不到磨光之后的效果。花岗岩、大理石及石灰石可以这样处理，通常是在定制的情况下。

五、火烧：表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面，劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却就形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。

六、开裂：表面粗糙，不过不像火烧那样粗糙。这种表面处理通常是用手工切割或在矿山鑿以露出石头自然的开裂面。这种表面处理主要是用于板岩。

七、翻滚：表面光滑或稍微粗糙，边角光滑且呈破碎状。有几种方法可以达到翻滚效果。20毫米的砖可以在机器里翻滚，外墙清洗，3厘米砖也可以翻滚处理，然后分裂成两块砖。大理石和石灰石是翻滚处理的材料。

八、刷洗：表面古旧。处理过程是刷洗石头表面，模仿石头自然的磨损效果。

各种石材病症的产生的根源之一是来自外界的物质浸入并且同石材内部的各种物质生成反应后形成的。所有的石材都是可以被渗透的，由于外界环境或石材本身材质的不同产生病症的种类和程度也各不相同

，如果石材病症一旦生成，要就需要大费周折了，要将已经安装好的石材更换，特别是在建筑中地处重要位置的石材出现了病症，恐怕就要长期的影响建筑物装饰的美观了。

对石材在安装前进行防护处理是有效的预防措施，正确的施工和正确的选择防护材料可以使石材得到长久的保护。

水磨石翻新的步骤如何：

水磨石是将碎石拌入水泥制成混凝土制品后表面磨光的制品。常用来制做地砖、台面、水槽等制品。水磨石地面造价低廉而且防潮，在家居装修中非常常见，而为了保持这个效果，就需要进行武汉水磨石翻新，其具体的做法如下。

(1)、水磨石高亮水晶处理表面光洁度高，可达到90度光泽度，可达到102度光泽度，相当于进口中大理石表面的品质。

(2)、表面硬高度达5-7级，接近高硬度花岗石的表面，耐磨性好。

(3)、抗渗透，可以防水防污(渗水率小于0.8)、耐油、耐弱酸、碱、耐盐雾，自然防护的综合性能超过现行所有石材类产品。

(4)、使用寿命高达30年，特殊的配方和结构设计确保了"高亮水晶水磨石"板在投入使用后的循环修复简便，用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低。

(5)、"水磨石高亮处理剂"处理后的水磨石地坪因表面附着抗渗透材料，所以水磨石不反潮，不再有透水效果，不会造成地面潮湿、地面打滑等情况，工业厂房、学校教育体系等一系列工程优选使用。

基层处理:将混凝土基层上的杂物清静，不得有油污、浮土。用钢鏝子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮鏝掉铲净。

找标高弹水平线:根据墙面上的+50cm标高线，往下量测出磨石面层的标高，弹在四周墙上，并考虑其它房间和通道面层的标高，要相一致。

外墙清洗-亮晶晶石材护理厂家(图)由武汉亮晶晶石材护理有限公司提供。武汉亮晶晶石材护理有限公司(whljsc.tz1288.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亮晶晶石材护理和您携手步入辉煌，共创美好未来！