

## 选择城北匠心服务 空调拆装多少钱 萧山空调拆装

产品名称	选择城北匠心服务 空调拆装多少钱 萧山空调拆装
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

## 产品详情

注意事项：

- 1.旧空调的铜管韧性较差，容易挝成死弯；
- 2.收氟和排空气要彻底；
- 3.内外机要水平、牢固，否则噪音大；
- 4.不能有泄漏。

了解空调移机后的注意事项，一方面可以让用户使用空调更合理，延长空调的寿命，一方面，萧山空调拆装，用户也可以根据以下提示，看看技术人员是否有操作不当的地方。

空调移机步骤：

- 确定空调移动的方位，判断衔接管长度是否满足需求。
- 收回制冷剂。
- 拆卸室内机和室外机。
- 空调移机安装。
- 通电检查移机后空调运转是否正常。

检查所有联接处都没有问题后，可将高低压阀门全部开足，空调拆装多少钱，制冷剂即进入到制冷循环系统中。开机运行，此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流

来判断空调机运行是否正常。

注意事项：

- 1、旧空调的铜管韧性较差，容易拗成死弯。
- 2、收氟和排空气要彻底。
- 3、内外机要水平、牢固，否则噪音大。

空调拆装服务除了拆装外，还包括运输、打孔、加氟等服务。

判断是否要补加制冷剂方法： 电流法：用钳形电流表监测室外机工作电流（包括压缩机和风扇电流），若电流值基本符合铭牌标称的额定电流，说明制冷剂合适；若低于额定值太多，则制冷剂太少，需补加。

表压法：制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关在低压阀接上压力表，空调开机制冷，开始时表压会下降，运行10多分钟后，若表压稳定在0.49Mpa左右为正常

观察法：观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露况。一般高压管结露，且较冷，若低压管也结露，有凉感，温度比高压管高3 左右，说明制冷剂合适。若低压管不结露，有温感，空调拆装公司，则说明制冷剂量不足，需补

加；若低压管结露，空调拆装价格，或每次压缩机启动1分钟左右，低压管结霜，过后又化为露，则说明制冷剂过多，需放掉一些。以上三种方法，以测电流和观察高压，低压管结露情况为主，兼用表压法，以确定是否要补加制冷剂。需要注意的是，空调整冷时，室外风机一定要打开，否则蒸发器周围的冷空气没有及时散开，使蒸发温度下降，蒸发压力下降，读出的表压偏小，电流也偏小，造成误判。

选择城北匠心服务(图)-空调拆装多少钱-萧山空调拆装由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（[www.cbjxfw.cn](http://www.cbjxfw.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！