

# 刹车油 更换刹车油 帝航润滑油

产品名称	刹车油 更换刹车油 帝航润滑油
公司名称	山东帝航石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区机场路11366号
联系电话	15064078733 15064078733

## 产品详情

### 刹车油连续使用超过2年

- 1、如果不小心将、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后，会大大影响制动效果。应该及时更换。
- 2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年，刹车油很容易由于使用时间长而变质，所以要注意及时更换。
- 3、装有刹车油液面报警装置的车辆，应该随时观察报警指示灯是否闪亮，报警传感器性能是否良好，当刹车油不足的时候应及时添加，储存的刹车油应该保持在标定的容量刻度和容量刻度之间。
- 4、车辆在正常行驶中，

制动液是汽车制动系统至关重要的安全用品，使用陈旧的制动液很容易导致制动系统在紧急制动的情况下失效。汽车生产厂家对它的更换周期一般都规定为2年，但在实际用车过程中用户却并未遵循这个原则，而是根据制动液的质量状况来决定是否需要更换。在连续使用两三年甚至更长时间未见异常的情况下，很多车主对于制动液的更换周期便采用"视情而定"的原则了。但是究竟如何根据制动液的具体质量状况来确定是否需要更换，不仅车主不知道具体标准，而且很多维修企业也缺乏有效手段来检测制动液的质量。在此向大家推荐几个鉴定制动液性能的帮手。

9更换制动液，一定要把原来的制动液清洗干净，在加入新换的制动液。

刹车油长期不换，会有什么后果？

为什么要更换刹车油？

不论它的使用寿命可以达到多久，只要到了一定的周期还是建议及时更换。

如果是刹车油缺了，就会导致刹车管路进空气致使刹车失灵。汽车仪表灯也会亮起，提示你没刹车油了。

另外，刹车油，刹车油还可能会进水。

再者，刹车油使用时间久了，也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损，造成刹车油混浊。更换刹车油要注意什么？

注意以下五点：

- 1、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。
- 2、刹车油吸入水分或有杂质时，应及时更换或过滤。
- 3、车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年，汽车刹车油，刹车油要及时更换。
- 4、行驶中，若出现制动忽轻忽重时，更换刹车油，要对刹车油及时更换。
- 5、车辆制动出现跑偏时，要对制动系统进行检查。

对于普通家用来说，DOT4就足够了，它是在DOT3醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯，沸点比DOT3高。硼酸酯具有较强的抗湿能力，它能分解所吸收的水分，从而减缓了由于吸水而导致的沸点下降。

而至于DOT5为专用，腐蚀性大，普通车没必要。

刹车系统也有“ ”相比“短命”的机油，刹车油虽然可以工作2年甚至更久，但同样也逃不了变质和劣化，刹车的时候，由于刹车片和刹车盘发生剧烈摩擦，温度过高出现沸腾蒸发，所产生的气体出现在刹车管道内就会造成制动力下降。

刹车热分布图，其中红域（制动卡钳）温度

另一个威胁就是水。由于刹车油主要成分是醇类油与酯类油，吸水性较强，会通过刹车透气孔吸收大气内的水汽，含水量增加会让刹车油沸点降低，更容易沸腾气化。

这就同时解释了，为什么车子即使长时间不开，也需要按时更换刹车油，因为刹车油“怠工”的时候也是会变质的。

实测教你自己判断何时更换刹车油我们找了同事3000公里的思域为大家演示一下：

首先需要打开发动机盖找到刹车油壶位置，一般刹车油壶在发动机右上角标志位“括号内一个圆圈”，附近有建议标号“DOT3 OR DOT4”的字样。

将刹车油盖子拧开后，首先检查刹车油盖有无磨损或者污垢。如果刹车油壶盖出现破损，则刹车油容易出现泄漏，刹车油寿命变短。

正常的刹车油直观上是淡黄色澄清油液，没有任何异味和杂质沉积。

一般正常的刹车油含水量在1-2%左右，含水量超过3%就需要考虑更换。技师用刹车油含水量检测笔对这辆车进行检测，发现含水量在1%，属于正常范围内。

刹车油-更换刹车油-帝航润滑油(诚信商家)由山东帝航石化股份有限公司提供。山东帝航石化股份有限公司(www.dehol.com.cn)位于济南市历城区机场路11366号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前帝航润滑油在润滑油中享有良好的声誉。帝航润滑油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。帝航润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。