

b2级防火挤塑板批发 太原挤塑板 太原盛鑫渊

产品名称	b2级防火挤塑板批发 太原挤塑板 太原盛鑫渊
公司名称	太原市盛鑫渊保温材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村北大街1-5号
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：挤塑板的常见问题有哪些？

太原挤塑板的常见问题：

- 1、墙面交错排布不严格
- 2、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，或达不到个体工程设计要求
- 3、板与板缝不紧密或接槎高差大，或外饰件紧密度太差
- 4、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求

关键词：山西挤塑板，太原挤塑板

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍:

XPS挤塑板粘贴采用点粘施工，涂抹面积不得少于40%，要求在板的背面四周均匀打出一圈宽约5cm，厚1cm的专用胶，板心按梅花形布设粘结点，中间部位均匀安排8个点，每个点直径不小于140mm，胶厚10mm，中心距200mm。当采用分段粘贴时，在开始层弹一道水平线，依垂直立线挂一道水平线，b2级防火挤塑板批发，作为粘贴挤塑板的控制线。粘贴挤塑板前，首先对系统的起端进行包边施工，将20cm宽的标准网与基层粘贴，以便对挤塑板进行翻包。当采用非标准尺寸的挤塑板时，xps挤塑板厂家，粘结胶浆的涂抹面积与挤塑板的面积之比不得少于1/3，中间一般为4个点~6个点。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍:

挤塑板的优缺点

首先挤塑板的优点，它的保温性和隔热性让它成为了保温材料的首选，由于它的抗压性很强，所以它的抗冲击性也很强，太原挤塑板，可以承受超过自身重量的多倍的负荷。还有就是挤塑板的防潮性能很好，即使是在低温的环境中也不会出现漏水结冰的现象，xps挤塑板价格，挤塑板的质量也很轻，增加了施工时的便利，而且它的化学性质稳定，不易分解，也就不会出现产生有害物质。其次就是它的缺点了，其实所谓的缺点并不是在原料上存在什么不同，一般是体现在成品上，主要原因是有些挤塑板厂家在制作过程中偷工减料，导致挤塑板的性能有所降低。

b2级防火挤塑板批发-太原挤塑板-太原盛鑫渊由太原市盛鑫渊保温材料厂提供。太原市盛鑫渊保温材料厂(www.sxltgds.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！