

天津减速机批发 嘉诚机电 天津减速机

产品名称	天津减速机批发 嘉诚机电 天津减速机
公司名称	天津嘉诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区22-4-A
联系电话	13820990474

产品详情

减速机串轴原因有哪些?

齿轮精度较差。齿轮加工和装配精度不符合要求，如啮合精度、运动精度较差等。还有圆弧齿轮的壳体中心距误差太大。润滑油不符合要求。使用的润滑油的牌号不对，油品的粘度较低，润滑性能较差。油位过高。油位过高，油的温升高，天津减速机型号，降低了润滑油的粘度，破坏了润滑性能，减少了油膜的工作厚度。请简单分析减速机串轴原因？a. 是由于断齿使输入轴失去轴向约束而发生串轴。是中间轴上的从动齿轮与轴紧固不牢所致。在实际传动中，往往由于从动齿轮与中间轴之间的过盈量不够，从动齿轮相对中间轴产生轴向串动，进而使输入轴发生轴向串动。因此，天津减速机，过盈量不够是造成减速机串轴的主要原因。减速机的转向对串轴也有一定的影响。

减速机的预防及排除方法

预防及排除方法加大内圈与轴的过盈量，或在轴承内圈的外侧加挡环，使其不得发生轴向窜动；减速机有异响原因分析a.减速机超载运转；b.工作机载荷不平衡；c.润滑油变质；d. 齿轮齿面磨损或者制造质量不良；e.轴承间隙过大或过小；f.齿面有粘附物；g.箱体内有杂物；预防及排除方法a.按规范要求运转；b.调整平衡状态；c.排干减速机内变质的润滑油，天津减速机批发，清洗干净并更换合格润滑油；

使用和维护减速机正式使用前必须进行负荷试车。

负荷试车前应该按油标位置添加润滑油，用手转动，使输出轴旋转一周，必须灵活，然后空运转两小时，应无不正常的噪音。负荷试车时应逐步加载至满负荷（有条件时应按25%、50%、75%、100%分四个阶段加载），每个阶段运转的时间不少于2小时，应平稳无冲击振动和漏油，确信无故障后将机内润滑油放掉或用200目过滤网将油过滤后方可使用。

天津减速机批发-嘉诚机电-天津减速机由天津嘉诚机电设备有限公司提供。天津嘉诚机电设备有限公司（www.jiachengtj.com）在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉诚机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。