

非标橡胶密封圈公司 徐州非标橡胶密封圈 沃尔顶密封技术开发

产品名称	非标橡胶密封圈公司 徐州非标橡胶密封圈 沃尔顶密封技术开发
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

目前，低温冷冻修边的方法有振动冷冻修边、摆动或抖动冷冻修边、转鼓冷冻修边、刷磨冷冻修边和抛丸冷冻修边五种形式。

橡胶在一定的低温条件下会由高弹态变成玻璃态，成为玻璃态的橡胶变硬变脆，硬化变脆的速度与橡胶制品的厚度有关。当把O型橡胶圈放入冷冻修边机中，在控制一定的低温下制品的薄胶边因为冷冻而变硬变脆，但是制品本身仍然会保持一定的弹性，随着转鼓的运转，制品之间发生碰撞，制品与抛丸、磨蚀剂等产生冲击、磨蚀，胶边就会被打碎脱落，非标橡胶密封圈供应商，达到修边的目的。制品会在常温下恢复原有性能。

氟硅橡胶

氟硅种橡胶结合了硅橡胶和氟素橡胶的优点，能抵抗含氧化合物、含氟溶剂及含芳香烃溶剂的侵蚀，耐油、耐燃料油、耐溶剂的性能较好。一般用于军事和航空航天领域的O型密封圈，在刹车油及酮类物质中不建议选用。

丁基橡胶

耐热性和气密性好，徐州非标橡胶密封圈，能够抵抗阳光、极性溶剂和臭氧的侵害，绝缘性也比较好，能够暴露在氧化物或者动植物油中，一般应用在真空设备和耐化学药品中的O型密封圈，非标橡胶密封圈公司，不能与石油、芳烃或者煤油一起使用。

低温冷冻修边生产，经济效益好。但是对于内圈的去边效果较差。

另一种就砂轮砂纸磨削了。

将硫化完的O形圈套在内径尺寸与之相匹配的砂棒或尼龙棒上，靠电机带动其旋转，非标橡胶密封圈供应，外圆采用砂纸或砂轮，通过摩擦去除掉多余的胶边。这种方法比较简单方便，效率也会比手工修边的高，特别适用于规格小、批量较大的产品。缺点就是这种修边是靠砂轮磨削，修边精度较差，磨削表面较粗糙。

非标橡胶密封圈公司-徐州非标橡胶密封圈-沃尔顶密封技术开发由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!