

CDL离心泵厂家 中蓝泵业

产品名称	CDL离心泵厂家 中蓝泵业
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

产品详情

离心水泵振动的原因有以下几点：1、尽量缩短管路。2、出水管路使用和离心泵标配的管径，不要盲目的减小或增加管道直径。3、及时清理离心泵管道内的堵塞物。4、尽量采用联轴器直接传动，联轴器直接传动比皮带传动效率要高。5、介质清洁无杂质的，可去掉滤网。6、要对离心泵的各密封部位仔细检查，防止离心泵进气。7、能用电动机的就不用柴油机或qi油机，有条件用三相异步电动机的不用单相异步电动机。

管道离心泵的保养及检修注意事项1、ISG型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T： 80 。2、IRG（GRG）型热水循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等。锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG使用温度T： 120 、GRG使用温度T： 240 。3、IHG型化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度T：-20 -120 。4、YG型管道油泵，供输送柴油、煤油等石油产品，使用温T：-20 -120 。

如何选择离心泵扬程呢？离心泵扬程选择所谓扬程是指所需扬程，而并不是提水高度，明确这一点对选择离心泵非常重要。离心泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源

到用水处的垂直高度是15米，CDL离心泵厂家，那么需扬程大约为17~18米。离心泵铭牌上的扬程应该是与所需扬程接近的，这样离心泵的效率 η 高，使用会更经济。但并不是要完全相等，一般偏差只要不超过20%，离心泵都能在较为节能的情况下工作。

CDL离心泵厂家-中蓝泵业(推荐商家)由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)位于天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中蓝泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。中蓝泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中蓝泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.zhonglantj.cn)还是从事天津井用泵，天津井用潜水泵，天津潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。