

烁云管厂家 厂家供应PPR紫铜管规格齐 新安PPR紫铜管

产品名称	烁云管厂家 厂家供应PPR紫铜管规格齐 新安PPR紫铜管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

室内如何安装ppr冷热水管

厂家直销双色PPR管 1寸家装冷热水管 耐压2.5MPa常规3米当天发货

一 两种情况

- 1、暗铺的话在墙上开槽然后水泥补缝，贴瓷砖这比较美观。但一定水管要好啊，以后减少维修。
- 2、明铺的话比较方便根据线路铺好然后固定。

二 在施工中一般我们都是这样预留地:厨房水槽子 下给水 0.5m
，冷热水间距200mm;坐便，0.3m;洗手盆，下给水 0.5m ，冷热水间距200mm;淋浴器龙头
1.1m，冷热水间距150mm;洗衣机 冷水高度在1.1m。

(均为净地面高度。安装中一般的规律是热水管在左侧，冷水管在右侧。这组数据跟规范要求有点出入，一体PPR紫铜管耐高温，都是我们在实际施工中总结的适合的预留高度)一般埋强3暗装，一般左冷右热，淋浴器水位高度1，2米左右，洗手盆水位0，6米左右，马桶水位0，3米左右。可以暗埋在墙角 规矩是人定的，如果你高2.5米又左撇子，现在的国标对你就不合适，按你的标准安装就是了，但冷热水管至好别埋在墙面不是瓷砖或。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，新安PPR紫铜管，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR的弯头是什么？

PPR弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。用途：连接两根公称口径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。管道安装中常用的一种连接用管件，连接两根公称口径相同或者不同的管子，使管路做一定角度转弯，公称压力为1-1.6Mpa。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头，大于管径的1.5倍属于弯管。热推弯头成形工艺是采用专用弯头推制机、芯模和加热装置，使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动，在运动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

MPP管与PP管两者的材质选取的优缺点有哪些？

MPP以PP原材料改性而成，具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

MPP材质所生产的管材可在 -5 -70 的外界温度下进行长达多年的时间工作，厂家供应PPR紫铜管规格齐，具有强度高、耐湿性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。

MPP材料弯曲模量高达900-1200MPa，拉伸强度达20MPa以上，热变形温度可达120。而相比之下，PP材质生产的管较脆，其材料弯曲模量及拉力小，热变形温度可只达到100。因此MPP材料广泛用于生产电力管电力电缆和通信电缆的保护管。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），批发PPR紫铜管全国发货，交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

炼云管厂家-厂家供应PPR紫铜管规格齐-新安PPR紫铜管由广东炼云新型材料股份有限公司提供。广东炼云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）是从事“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：何先生。