

# 乐业PPR冷热水管 1寸PPR冷热水管规格齐 防晒管

产品名称	乐业PPR冷热水管 1寸PPR冷热水管规格齐 防晒管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

## 产品详情

工程专用PE钢丝骨架管/MPP电力电缆管/家装双色管/铜配件等规格齐价格优

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

质量好的PPR管有哪些特征？

### 1外壁柔和

PP-R管完全不透光，伪PP-R管轻微透光或半透光，PP-R管手感柔和，PP-R管落地声较沉闷，伪PP-R管落地声较清脆。好的PP-R水管100%是PP-R原料（无任何添加料）质地纯正，PPR冷热水管配件齐全，表面光洁，手感柔和，伪PP-R管手感光滑，一般来说，颗粒粗糙的很可能掺和了杂质。

### 2内壁光滑

肯定是光滑的要好的，这样可以减少水垢附着，提高水的安全性，如图内外双层的，内壁一般比外面光滑很多，现货供应PPR冷热水管，是新型的管子，要比普通的好。塑料管内壁光滑，阻力小，水流通量大，在同等口径下塑料管的水流量比混凝土管大。地形有坡度时，塑料管的管材口径可减小，施工量较小。

### 3不结垢

PPR管材料，为低极性的饱和脂肪烃长链聚合物，其制品PPR管则具有较低的表面张力，以致水无法浸润管壁，即使在较高温度时，水也不能浸润管道的表面。PP-R材料本身极难作为细菌的养料，因此细菌难以在管道表面附着滋长，水中的钙、镁离子也难以在管壁上浸积结垢。

#### 4安装方便，连接可靠

PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。

#### 5耐高温

PPR管耐高温80度左右，使用寿命长。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东太阳能三位一体保温管厂家直销 抗冻抗老化使用寿命长 诚招代理商 零售批发价格实惠

新型一体PPR管是我公司研发新产品，三位一体管由机器一体发泡而成，三层紧密联合在一起。

一体PPR管实物剖面细节结构如下：

- 1、外层抗晒防止老化，同时阻氧防水，隔绝空气流动，与内保温一体形成坚实的防护保温；
- 2、保温层为精致高密度闭孔发泡，不吸水，保温效果好；
- 3、内管采用北欧化工RA140E原料制造的PPR热水管。

新型PPR保温管采用PPR双色内芯管+发泡保护层+外套保护层，三层紧密闭合，中间无缝隙，无空气层，保温效果优。

抗晒防水保温PPR一体管的优点：

- A、比传统热水管保温性能提升数倍；
- B、安装方便，无需再次加工保温节省人工费用；
- C、保温实用寿命长不易破裂，不易老化；
- D、可根据要求任意调整保温层厚度；
- E、整体工程美观保温，管道不易弯曲，不易变形。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，1寸PPR冷热水管规格齐，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管和铝塑管的连接问题：

目前，PP-R管材及其配件已经得到广泛应用和认可。其优点是重量轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长，并且不会对人体及环境造成不利影响，其耐热、保温性能好，安装方便，试验可靠。因此，我们在使用中应注意其应用的至佳范围，在安装时要注意以下事项。

PP-R管材为改性聚丙烯，质量很轻，表面光滑，易运输，易储藏。要特别注意在运输和储藏时避免在地面拖拉及阳光暴晒，在安装时轻拿轻放，避免硬杂物、尖锐物（石块、砖头、铁钉等）碰撞，直埋时先用细沙土包围10~20厘米再填其它类别的土，穿墙或楼板时应加套管，地面或墙面敷设时也应加保护套管。另外，不管是明敷设还是暗敷设，管道必须用配套专用卡子固定，特别是热水管道，卡子还要相应加密。

PP-R管材与管件的连接方法一般采用热熔或电熔连接，连接时将管材与管件同时加热到临界熔化时，然后将管材立即直线插入管件中，焊接完的管道接触性能良好，成功率高。但是熔接时要注意，不要左右摇晃，时间不宜过长。管材与管件的规格要统一。另外，熔接设备要有恒温控制，温度过高熔接不透，容易漏水，温度过低，熔接速度慢，而且费力。

在实际操作中，有些施工人员为了省材料，有的地方采取管道与管道连接，乐业PPR冷热水管，这样做是非常不合理的。因为不同直径的管材连接时，连接部位的管道直径会大幅度降低，一般情况下，直径20毫米的管道与直径25毫米的管道连接，连接部位内径只剩下5~10毫米左右，有的甚至堵死，而且在连接时也相当费力。

在熔接管道时一定要仔细，认真核对管材的长度、管件的规格，一定要避免接错，万一接错时将管件去掉，再接上一个相同规定的管套，连接一段相同规格的管材，再接上正确的管件。由于管道的敷设部位不同，有明装有暗装、有的离墙远、有的离墙近，所以操作环境也不同，这样就要求我们要正确使用熔接设备，严格执行操作规程，操作人员一定要配合好，协调一致，特别是在高空和狭窄的地方，更要特别注意，不能有半点疏忽。

目前PP-R管材规格一般为16~110毫米（管道外径），在工程设计中的应用范围为40毫米以上的用于室内主干输送管道，16~32毫米用于室内分支输送管道。由于该管材的密封性能好，易打压、耐腐蚀，所以特别适合暗装及任何介质的输送管道用，可以广泛用于生产、生活，特别适合化工、石油等产品的输送管道。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

乐业PPR冷热水管-1寸PPR冷热水管规格齐-防晒管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（[www.gdshuoyun.com](http://www.gdshuoyun.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！