

石墨焦粉生产 河南石墨焦粉 国兴冶金

产品名称	石墨焦粉生产 河南石墨焦粉 国兴冶金
公司名称	安阳国兴冶金耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县水冶镇南固现村
联系电话	18937268882 18937268882

产品详情

在一般情况下，原料焦化时间过长会产生硬度较大的石油焦，这样导致其在焦塔的出口处难以切割。同时，当焦化温度过低时，会产生挥发分较高的生焦（即软焦）。原料焦化时间短，同时脱焦过程中的操作不当会产生直径小于1mm的焦泥（即粉焦），石墨焦粉生产厂家，成为影响炭素制品及铝业技术发展的一个障碍。

- 1、石油焦在运输和保管的过程中由于挤压导致粉碎有的石油焦在装卸、运输、保管等过程，由于运输人员通过正当操作或者违规操作导致车辆轧碎和机械破碎。会产生大量的石油焦粉。
- 2、石油焦进入煅烧炉前的预破碎过程在生焦预煅烧之前，生焦需要经过预破碎到40mm以内，先经过粗筛分后再次破碎。有部分石油焦生产商在粗破碎之前没有筛分，使得粒度较小的符合要求的块和大块石油焦一起直接进入破碎机，焦粉厂家，石墨焦粉生产，小块的生焦又经历了一次破碎，使得原料更细。

石油焦粉在工业方面的应用广泛，决定其质量好坏的因素主要包括了纯度、颗粒度、洁净度等。

- 1、纯度。指石油焦粉中硫及灰分等的含量。高硫焦炭会导致制品在石墨化时发生气胀，造成炭素制品裂缝。高灰分会阻碍结构的结晶，河南石墨焦粉，影响炭素制品的使用性能。
- 2、颗粒度。反应焦炭中所含粉末焦和块状颗粒焦（可用焦）的相对含量。粉末焦大多数是在除焦和贮运过程中受挤压摩擦等机械作用破碎而成，所以其量大小也是一种机械强度的表现。生焦经煅烧成熟焦后可以防止破碎。颗粒焦多、粉末焦少的石油焦粉，使用价值较高。
- 3、结晶度。指结构和中间相小球体的大小。小的小球体形成的焦炭，结构多孔如海绵状，大的小球体形成的焦炭，结构致密如纤维状或针状，其质量较海绵焦优异。在质量指标中，真密度粗略地代表了这种性能，真密度高表示结晶度好。
- 4、抗热震性。指焦炭制品在承受突然升至高温或从高温急剧冷却的热冲击时的抗性能。

安阳国兴冶金耐材有限公司，坐落于甲骨文故乡----古都安阳，是一家专业生产、销售金属硅粉、碳化硅、碳化硅球、石墨焦粉、硅铁粉、硅球、脱氧剂等冶金耐材的综合性实体企业。

中国石墨尾矿现状及利用前景

1.石墨尾矿排放现状

(1) 尾矿排放量

全国品质石墨年产量50万吨左右，选矿尾矿年排放量600万吨以上。

(2) 尾矿的矿物组成

尾矿的矿物组成一般包括：云母、长石、石英、透闪石、透辉石、石榴石、方解石、金红石、硫铁矿、石墨、绿泥石、绿帘石、高岭石、蒙托石、钛铁矿、绢云母等。

石墨焦粉生产-河南石墨焦粉-国兴冶金由安阳国兴冶金耐材有限公司提供。“金属硅粉,碳化硅,碳化硅球,硅铁粉,硅球,石墨焦粉,脱氧剂”就选安阳国兴冶金耐材有限公司(www.ayguoxing.com)，公司位于：安阳县水冶镇南固现村，多年来，国兴冶金坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国兴冶金期待成为您的长期合作伙伴！