

山东醇酸漆厂家 醇酸钢结构专用漆

产品名称	山东醇酸漆厂家 醇酸钢结构专用漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:各色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

醇酸漆

组 成：

由精炼干性植物油改，醇酸树脂、氧化铁红、防锈颜填料、助剂、200号溶剂汽油与二甲苯混合溶剂、催干剂等组成的单组份醇酸漆。

特性：

良好的施工性能。

具有良好的户外耐候性，较好的附着力及物理机械性能，能在常温下干燥，也可烘干。

颜色及外观：

各色、漆膜外观正常。

用 途：

广泛用于钢铁、木材、混凝土表面装饰防腐保护。

前道配套：

醇酸铁红漆，醇酸云铁漆。

表面处理：

前道油漆完全干燥

除净所有的油污、杂物，水分的凝聚。

施工条件：

相对湿度须小于85%。

涂装施工：

项目要求

混合 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

无气喷涂 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂 稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷出压力：20MPa-25MPa(200kg/cm-250kg/cm) 喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

空气喷涂 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂 稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷出压力：0.3MPa-0.4MPa(3kg/cm-4kg/cm) 喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

辊涂 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂 稀释量：5-10%（以油漆重量比）

清洗剂 醇酸系列专用稀释剂

包 装：

20kg桶装

贮 存：

存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用