

# 山东钢结构防锈漆 无机硅酸锌车间底漆价格

产品名称	山东钢结构防锈漆 无机硅酸锌车间底漆价格
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:各色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

### 山东钢结构防锈漆 无机硅酸锌车间底漆价格

#### 组 成：

无机硅酸锌底漆由烷基硅酸酯、超细锌粉、防锈颜填料、助剂、高分子化合物、增塑剂与助剂、固化剂等配套组成双组份底漆。

#### 前道配套：

直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面上。

#### 后道配套：

有机硅耐高温漆，环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

#### 特性：

优异的耐热耐温性，耐温差骤变性。

良好的阴极保护作用，防锈性能优异。

良好的户外耐候性，优异的附着力。

干燥快、具有良好的施工性能。

颜色及外观：

灰色、漆膜外观正常。

建议涂装道数：

无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

基本参数：

项目 项目 指标

比重 约2.10kg/L（混合后） 干膜厚度 约:60um

配比 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=24：6（质量比） 闪点 约29C

理论用量 约230g/m(以60um干膜计，不含损耗) 适用期 8h（23 ± 2）

熟化时间 0.5h(23 ± 2) 干燥时间 表干 0.5h，实干 1h

复涂间隔时间 底材温度 5 20 30

较短 24h 8h 4h

较长 无限制 无限制 无限制

表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

用途：

适用于烟囱、烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐设备的专用底漆。也可作为车间可焊底漆。

包装：

甲组份（漆）：24kg桶装 乙组份（固化剂）：6kg桶装

贮存：

存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用