

日本DENYO电友发电电焊机销售维修售后

产品名称	日本DENYO电友发电电焊机销售维修售后
公司名称	电王精密电器（北京）有限公司
价格	1.00/件
规格参数	形式:工厂直供
公司地址	北京市顺义区大孙各庄镇西尹家府村杜石路西尹段1号
联系电话	010-86468776 17611258858

产品详情

HW450DS-EW 柴油400A静音发电电焊机 | Diesel 400A generator welder

产品优势 | Product Advantage

- * 满足国内野外管道施工作业的焊接要求。
- * 具有节能装置可以轻松实现自动停起功能。
- * 具有双把手工焊同时焊接互不干扰的特点。
- * 高配机型具有单把半自动药芯自保护焊接功能。
- * 发动机容量内，焊接与380V交流电可以同时使用。

* According to the requirements of the China's pipeline construction welding, on the basis of the original design has greatly improved the welding performance.

* Energy saving devices have automatic stopping and starting function.

* 2 welding joint welding function.

* Self-preservation welding function.

* Welding and ac output can be used at the same time.

HW450DS-EW性能参数配置/Specification of HW450DS-EW

碳刷/Excitation

无/No

驱动方式/Driven

直接耦合/Direct coupling

防护等级/Protection class

IP23

绝缘等级/Insulation class

F

焊接输出/Descending Output

额定功率/Rated power

12.38 KW

额定电流/Rated current

360 DCA

额定电压/Rated voltage

34.4 DCV

空载电压/Idle voltage

80 DCV

暂载率/Rated duty cycle

50%

焊接电流调节范围/Current range control

单人 Single(60-400) DCA

双人 Double(30-200) × 2 DCA

辅助电输出/Accessorial Receptacle

辅助电额定电流/Rated current

21.7 A

发动机/Engine

型号/Model

久保田/Kubota D1105

类型/Type

四冲程三缸/4-stroke, 3-cylinder

排气量/Displacement

1123 CC

额定功率/Rated output power

29.5 HP

额定转速/Rated speed

3000 rpm

启动方式/Starting system

电启动/Electric

燃料/Fuel

柴油/Diesel

冷却方式/Cooling system

水冷/Water-cooled

其它/Others

油箱容量/Fuel tank capacity

37 L

外形尺寸/Dimension (L × W × H)

1530 × 710 × 865 mm

重量/Net weight

510 Kg

电池/Battery

12V-48AH