

成束电线电缆燃烧实验室 JAY-9315 嘉仪

产品名称	成束电线电缆燃烧实验室 JAY-9315 嘉仪
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉仪 型号:JAY-9315 产地:珠海
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

成束电线电缆燃烧实验室

JAY-9315

产品说明

适用于成束电缆在规定条件下抑制火焰蔓延有能力，其与电缆的用途：及电力，通信无关。

主要组成部分：

- 1、点火控制系统
- 2、收集塔及烟装置
- 3、燃气流量控制系统
- 4、烟雾浓度控制系统
- 4、测温控制系统
- 5、延燃控制系统数据采集内容
- 6、流量测量
- 7、温度测量
- 8、速度测量
- 9、烟雾测量等数据采集

主要技术指示

- 1、墙体（混凝土砖墙1698/m³），内表面为黑色瓷砖，建筑经得起高温及火苗熏烧。
- 2、门0.9×2m（宽×高）不锈钢边框，钢化玻璃
- 3、热量传导率为内部37.8 时外面温度为23.9
- 4、烟雾收集塔倾斜度为40角度，塔顶正方体为914mm。过滤网未610边长
- 5、观察窗边长为457±25mm，三方下边到地面距离为1295±25mm，右边到墙边距离1143±25mm
- 6、空气入口：559×343mm（±6mm）、914×305mm（±6mm）、2438（±25mm）×343（±6mm）

- 7、排烟管406mm直径长，水平安装在收集塔正方体右侧
- 8、风速计测量区域，地面火嘴基座向上1.5m处，基座为305 × 76 × 152mm
- 9、梯架高2400mm，横档为305 × 25 × 25mm（长 × 宽 × 高）正方形，两横档间距离为299mm
- 10、火嘴扁平长341mm宽30mm上有242个火眼，火眼长257mm，横向两火眼间距离3.2mm