

山东无机富锌底漆厂家 高温蒸汽管道防腐漆

产品名称	山东无机富锌底漆厂家 高温蒸汽管道防腐漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:灰色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

无机富锌底漆

组 成：

无机富锌漆由烷基硅酸酯、超细锌粉、防锈颜填料、助剂、高分子化合物、增塑剂与助剂、固化剂等配套组成双组份漆。

主要特性：

优异的耐热耐温性，耐温差骤变性。

良好的阴极保护作用，防锈性能优异。

良好的户外耐候性，优异的附着力。

干燥快、具有良好的施工性能。

颜色及外观：

灰色、漆膜外观正常。

建议涂装道数：

无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

基本参数：

项目指标 项目指标

比重 约2.10kg/L (混合后) 干膜厚度 约 : 60um

配比 甲组份 (漆) : 乙组份 (固化剂) =24 : 6 (质量比) 干燥时间 表干 0.5h , 实干 1h

理论用量 约230g/m(以60um干膜计, 不含损耗) 闪点 约29C

熟化时间 0.5h(23 ± 2) 适用期 8h (23 ± 2)

复涂间隔时间 底材温度 5 20 30

较短 24h 8h 4h

较长 无限制 无限制 无限制

前道配套 :

直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面上。

后道配套 :

有机硅耐高温漆, 环氧云铁漆, 环氧漆, 氯化橡胶漆, 环氧沥青漆, 丙烯酸聚氨酯漆, 聚氨酯漆, 氯磺化漆, 氟碳漆, 醇酸漆。

表面处理 :

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级, 表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

用 途 :

适用于钢结构、储罐、桥梁、码头、化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐专用底漆及烟囱、烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐设备的专用底漆。

贮 存 :

存放于通风干燥处, 避免日光暴晒, 有效贮存12个月, 超过贮存期, 经检验合格仍可使用。