

上海防爆摄像仪、防爆摄像机、防爆监控系统、上海监控安装

产品名称	上海防爆摄像仪、防爆摄像机、防爆监控系统、上海监控安装
公司名称	上海毅军安防设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:SX 像素:30万 (dpi) 型号:**
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2831弄6号1701室
联系电话	86 021 69974332 13331992598

产品详情

品牌	SX	像素	30万 (dpi)
型号	**	类型	防爆摄像机
图像传感器	CCD	水平清晰度	480 (TVL)
最低照度	0.01 (Lux)	分辨率	**
镜头	8 (mm)	信噪比>	48 (db)
工作温度	-25 ~ +70 ()	背光补偿	**
电源电压	DC12V (V)	电子快门	**
重量	8kg	款式	枪式摄像机

防爆摄像仪

产品其它功能参数具体介绍:

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备
第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

防爆级别:exd ct6/exd bt6产品材质:特种碳钢(可选不锈钢)功能特点:清晰度高,色彩逼真,在光线充足的环境中可获取高质量的图像效果 视窗具备纳米隐形雨刷功能,不粘水,不粘油,排斥灰尘
高硬度特种碳钢经氟炭喷涂处理,防爆,防尘,防水
可选配半导体可控硅温控组件,实现自动加热或制冷功能

适用环境:具有 a、 b、 c类可燃性气体,引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6/exd bt6
防护等级	ip66
成像器件	彩色1/3"sony super had ccd
解析度	480tvl
最低照度	0.1lux
镜头选择	4mm/6mm/8mm/12mm/16mm可选
供电电压	dc12v
工作电流	200ma
环境温度	-25 ~ +70
外形尺寸	∅ 120mm × 370 mm(长)
内径尺寸	∅ 108mm × 265 mm(长)
重量	8kg

网络搜索名称:防爆摄像机、防爆摄像象机、防爆摄像象仪、防爆护罩、防爆摄像机护罩、防爆摄像机防护罩、防爆摄像机罩、防爆防护罩、防爆罩、防爆监控、防爆云台、防爆解码器、防爆闭路电视、防爆工业电视、隔爆护罩、隔爆防护罩、隔爆型摄像机护罩、隔爆型摄像机防护罩、摄像机防爆罩、摄像机防爆护罩、摄像机防爆防护罩、摄像象机防爆罩、摄像象机防爆护罩、摄像象机防爆防护罩