

APC不间断UPS电源SURT8000XLICH 在线机架式

产品名称	APC不间断UPS电源SURT8000XLICH 在线机架式
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APC 规格:8KVA 库存:568
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

SURT8000XLICH详细参数

型号/Model	SURT8000XLICH
额定容量/In	8000VA/6400W
输入电压/bbbbb voltage range	380V/220V (160VAC ~ 280VAC)
输出电压/Output voltage range	380V/220V 220VAC ± 2% (电池模式) 可设置为220、230或240 输出电压
输出频率/Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
松下阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液) : 防漏 12V/5.1AH × 32
备用时间/Backup time	10分钟到8个小时可选
充电时间/Charging period	10小时
输出插座 (国标)	(1个) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4个) IEC 320 C13 (4个) IEC 320 C19 (4个) IEC Jumpers
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、 “电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路” 指示器
软件界面/Interface	有
报警系统/Alarm System	电池:明显低电报警 :过载持续发声报警
可处接其它端口/Other ports	DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽
净尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)	263mm × 736mm × 432mm
运输尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)	597mm × 991mm × 552mm
净重/Net weight	110.91kg
运输重量/Shipping weight	129.09kg

主机颜色/Host Color	黑色
听觉噪音/Hearing noise	距设备表面1M处:38 dBA
操作环境/Environment of Performance	温度/0 ° C-40 ° C ,湿度/20%-90%
存储高度/Storage height	0-15000m
操作高度/Operation height	0-3000m
重量(净重) kg/Net weight	3.3
滤波器	多级噪声滤波器，符合UL1449标准
保修服务/Warranty Service	2年内维修或更换

UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。对于整个系统而言，各功能电路的工作电源的重要性是不言而喻的，因为一旦工作电源出现故障，整个装置就陷入瘫痪状态，正常工作就无从谈起，因此工作电源必须可靠、精确。