

上海探头 监控探头 上海监控探头、 上海探头安装公司

产品名称	上海探头 监控探头 上海监控探头、上海探头安装公司
公司名称	上海毅军安防设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:视祥 像素:752(H)*512(V (dpi) 型号: SX-S3420-A
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2831弄6号1701室
联系电话	86 021 69974332 13331992598

产品详情

品牌	视祥	像素	752(H)*512(V (dpi)
型号	SX-S3420-A	类型	枪式摄像机
图像传感器	SONY HAD CCD	水平清晰度	480TVL (TVL)
最低照度	0.01 (Lux)	分辨率	1/3
镜头	3.0-8mm (mm)	工作温度	-10oC-+50oC ()
背光补偿	**	电源电压	DC12 (V)
电子快门	**	重量	**
款式	枪式摄像机		

产品名称：彩色高解低照摄像机 产品型号：

产品说明：高品质图像,具有高品质的图像和灵敏度，分辨率为 480 水平电视线，即使在非常阴暗的光线下也能拍摄到高品质的图像。最低照度是 0.01lux/f1.2。三角架螺孔，方便安装摄像机。在摄像机的顶部和底部均开有三脚架螺孔，无须特殊的三脚架转接器。可配任何 dc/video 驱动的镜头。此款有全新的数码 agc 功能 (自动增益控制功能)。比传统 agc 功能更灵活,更有效地增强感光度，在低照度的环境下也能拍摄清晰的物体。ccd iris，该功能可以使手动光圈镜头替代自动光圈镜头。当环境照度增加，摄像机自动减少曝光时间。该动作是通过 ccd 变换的电子快门，快门的速度可调节技术参数：成像元件:1/3 sony had ccd 像素:752(h)*512(v扫描系统:2:1interlace水平解析度:480tvl最低照度:0.01lux/f1.2同步系统:internal/external信噪比:-48db 伽玛:0.45自动白平衡:on/off自动增益:on/off自动电子快门:1/50`1/100,000sec.on/off背光补偿:on/off视频输出:1.0 vp-p75ohm镜头接口:c/cs自动光圈:video/dc电源:dc12v/ac12v功率:150ma(max.500ma)操作温度:-10oc-+50oc