

# 海康DS-7800H-S嵌入式网络硬盘录像机

产品名称	海康DS-7800H-S嵌入式网络硬盘录像机
公司名称	上海毅军安防设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:海康 型号:DS-7804H-S
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2831弄6号1701室
联系电话	86 021 69974332 13331992598

## 产品详情

品牌	海康	型号	DS-7804H-S
画质	PAL制式704*576 ; NTSC 制式704*480	图像码率	32Kbps-2048Kbps ( mb/s )
声音码率	16kbps ( kb/s )	记录时间	可选 ( min/G )
传输码率	** ( mb/s )	功率	20W
尺寸	315mm ( 宽 ) × 230mm ( 深 ) × 45mm ( 高 )	重量	2Kg

监控摄像机-硬盘录像机-海康硬盘录像机ds-7800h-s嵌入式网络硬盘录像机--海康威视嵌入式录像机

产品名称：ds-7800h-s嵌入式网络硬盘录像机--海康 威视嵌入式录像机产品编号：141648-932产品型号 ：ds-7800h-s出品单位：海康威视	
产品详细介绍：	

## 特别说明

每个视频输入通道最高支持cif分辨率编码，也可以选择qcif；

14路机型报警为4进1出，其余机型的报警为16进4出；

14路机型支持1个sata接口，其余机型支持2个sata接口；

1仅支持单路回放；

14路机型支持双码流，其他机型均不支持双码流。

物理接口

ds-7804h-s

video in视频输入接口

video out视频输出接口

audio in音频输入或语音对讲输入接口

audio out音频输出接口

lan网络接口

vga视频输出接口

alarm in报警输入、alarm out报警输出模块、rs-485串行接口

dc 12v电源输入

电源开关键

接地端

ds-7808h-s后面板

video out本地监视接口：main预留接口，spot视频辅助输出接口

video in视频输入接口

audio in音频输入接口, 其中audio in 1也作语音对讲输入接口

audio out本地监听接口

vga显示器输出

rs-232串行接口

lan网络接口

usb接口

电源开关键

rs-485串行接口

? alarm in报警输入、alarm out报警输出模块

? dc 12v电源输入

? 接地端

ds-7816h-s后面板

video out本地监视接口

video in视频输入接口

audio in音频输入接口, 其中audio in 1也作语音对讲输入接口

audio out本地监听接口

电源开关键

vga显示器输出

rs-232串行接口

lan网络接口

usb接口

rs-485串行接口

? alarm in报警输入、alarm out报警输出模块

? dc 12v电源输入

? 接地端

技术参数:

型号		ds-7804h-s	ds-7808h-s	ds-7816h-s
视音频输入	模拟视频输入	4路	8路	16路
		bnc接口 (电平: 1.0vp-p, 阻抗: 75 ) pal/ntsc自适应		
	音频输入	1路	4路	4路
		rca接口 (电平: 2.0vp-p, 阻抗: 1k )		
视音频输出	cvbs输出	2路	2路	2路
		bnc接口 (电平: 1.0vp-p, 阻抗: 75 )		
	分辨率: pal制式704*576; ntsc制式704*480			
	vga输出	1路, 分辨率: 1024*768/60hz		
	音频输出	1路, rca接口 (线性电平, 阻抗: 600 )		
视音频编码参数	视频压缩标准	h.264		
	视频编码分辨率	cif/qcif		
	视频帧率	pal: 1/16--25帧/秒, ntsc: 1/16--30帧/秒		
	视频码率	32kbps-2048kbps, 可自定义	32kbps-768kbps, 可自定义	32kbps-768kbps, 可自定义
	码流类型	复合流/视频流		
	双码流	支持	无	无
	音频压缩标准	oggvorbis		
	音频码率	16kbps		
硬盘驱动器	类型	1个sata接口	2个sata接口	2个sata接口
	最大容量	每个接口支持容量最大2tb的硬盘		
外部接口	语音对讲输入	1个, 与audio in 1共用		
	网络接口	1个, rj45 10m/100m自适应以太网口		

规格参数	串行接口	无	品牌:海康 型号:DS-7804H-S	1个, 标准rs-485串行接口	
	usb接口	1个, usb 2.0	中国上海市嘉定区曹安路2831弄6号1701室	1个, 标准rs-232串行接口 2个, usb 2.0	1个, 标准rs-232串行接口 3个, usb 2.0
公司地址	报警输入	4路	86 021 69974332 13331592598	16路	16路
	报警输出	1路		4路	4路
其他 产品详情	电源	dc 12v			
	功耗	20w		20w	30w
品牌 画质	工作温度	-10 -- + 55			
	工作温度	PAL制式704*576 ; NTSC 图像码率 32Kbps-2048Kbps ( mb/s ) 制式704*480 10%--90%			
声音码率	16kbps ( kb/s )	1u机箱	记录时间	19英寸标准1u机箱 ( min/G )	19英寸标准1.5u机箱
传输码率	** ( mb/s )		功率	20W	
尺寸	尺寸315mm (宽) × 230mm (深) × 45mm (高)	重量	重量	441mm (宽) × 290mm (深) × 44mm (高)	441mm (宽) × 390mm (深) × 70mm (高)
监控摄像机-硬盘录像机-海康硬盘录像机	ds-7800h-s	嵌入式网络	硬盘录像机-4kg	海康威视嵌	入式录像机 8kg

产品名称：ds-7800h-s嵌入式网络硬盘录像机--海康

威视嵌入式录像机产品编号：141648-932产品型号

：ds-7800h-s出品单位：海康威视

产品详细介绍：

产品简介

产品类型：嵌入式网络硬盘录像机

视频压缩算法：h.264

视频处理器：davinci处理器

订货型号

ds-7804h-s、ds-7808h-s、ds-7816h-s