

# 深圳专业订做AEPS硅质板生产厂家

产品名称	深圳专业订做AEPS硅质板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

深圳专业订做AEPS硅质板生产厂家

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 硅质板产品说明

硅质聚苯板是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

### 硅质保温板价格

- 1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火等级A1级；
- 2、耐高温：使用温度可以达到1500 ，熔点可以到2500 以上；
- 3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；
- 4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用；

- 5、保温、节能：导热系数小， $0.067 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{k})$ 以下；
- 6、质量轻：可控制在 $200 \text{ Kg}/\text{M}^3$ 以下；
- 7、高强度：抗压强度高达 $0.40 \text{ MPa}$ 以上，抗拉强度高达 $0.10 \text{ MPa}$ 以上；
- 8、安全环保无毒害：产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射

(1) 表面密度 $[160 \text{ kg}/\text{m}^3]$

(2) 抗压强度 $[0.2\text{-----}0.25 \text{ MPa}]$

(3) 抗拉强度 $[0.25\text{-----}0.3 \text{ MPa}]$

(4) 导热系数 $[0.05\text{-----}0.06 \text{ w}/\text{m}^2\text{k}]$

(5) 稳定性 $[1.3\%]$

(6) 吸水性 $[1.5\%]$

硅质保温板产品特点：

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火—A级阻燃型材料

硅质保温板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

#### 3、A级防火硅质保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到 $10 \text{ J}$ ，抗冲击性能涂料达到 $10 \text{ J}$ ，性能优越。

#### 5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

#### 6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

深圳专业订做AEPS硅质板生产厂家