

外置O形圈组装机净水器直角弯曲快插接头双O形圈自动组装机

产品名称	外置O形圈组装机净水器直角弯曲快插接头双O形圈自动组装机
公司名称	宁波丰铎电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北仑区小港街道外塘路168号
联系电话	13566386627

产品详情

外置O型圈装配机 净水器直角弯通 快速接头 双O型圈自动装配机

一、产品说明：

目前O型圈装配中，有存在如下问题：

- 1、工作效率不高；
- 2、工作强度大；
- 3、不能按照生产要求，将密封圈扩大到预定尺寸进行安装；
- 4、产量不好计算；
- 5、密封圈的装配步骤繁杂，操作不方便等问题。

本设备提供了一种工作效率高，安装快，装配步骤简便的自动化生产模式。在生产过程中，对人员素质要求不高。是自研的一种操作方便，安全的O型圈自动装配机（www.fenghuadzky.com）。

二、产品优势：

- 1、工作效率高：装配运行速度理论值 > 15000次（按8小时计算，具体产量与工人操作也有关系

) , 支持多通管件 ;

2、扩圈安装 : 能够按照生产要求将密封圈扩大到预定尺寸进行安装 ;

3、兼容性强 : 可以通过方便地更换模具的方式 , 安装多种类型的密封圈 ;

4、操作方便 : 密封圈的装配操作步骤简练 , 具有集成控制平台 , 操作方便安全 ;

5、拆运便利 : 设备通用性强、适配性高 , 分体后可以将它放置于桌凳上工作亦可 , 整车已采用铝合金加硬质氧化 , 重量轻一个成年女性就可以拆分搬走 , 不需借助任何工具 ;

6、计数功能 : 具有集成控制计数平台 , 用于记录当班产量与总产量 , 方便计件与管理。

三、技术参数 :

技术参数/型号	T-W1	T-W2	T-W3
整机配置	装配机箱撑架 , 振动整列机 , 控制系统 , 显示系统 , 供油系统 , 汽水分离系统 , 提示系		
提示装置	型圈模具组等		
提示装置	声音与灯光提示卡圈现象		
装配速度	>30次/分钟 (具体与人工操作有关)		
兼容O型圈规格	3.4~8mm	6.5 ~ 12mm	10 ~ 20mm
数控面板	液晶触摸屏		
操作语言	中文 (可订制其他语言)		
传动系统	高端气动模组		
气源要求	0.6Mpa		
额定电压	220V ± 10% , 50HZ		
额定功率	0.5 KW		
整机尺寸	高1170 × 宽600 × 深600mm		
建议场地面积	须考虑放料以及周转空间		

四、应用举例 :