

# 铠装防爆电缆接头电缆密封格兰头m20

产品名称	铠装防爆电缆接头电缆密封格兰头m20
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:m20 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

## 产品详情

不锈钢电缆固定头由来 全部的机器或设备，均需求藉由电线或电缆来做接线以传输电源供机器作业，或是传输信号供应设备按照信号指示运作，故外部电源接入机器内部时，均需求在在设备边壁机板开孔，让电线电缆进入接线，那么在边壁机板开孔穿入电线之后，在此一部位关于电线的固定及保护就必须处理，因此便因运而生的有了电缆固定头。 电缆固定头品种 一，直头型电缆固定头：普通型常用样式 二，弯角型电缆固定头：90度弯角出线 三，耐扭型电缆固定头：关于出线线材更多了防折弯保护 产品资料 一，尼龙：为一般普遍性常用资料，产品能用于大部分一般环境下。 二，铜合金：用于有特别机械强度要求的产品。 三，不锈钢：用于更特别机械强度的要求及恶劣环境下所运用。 四，特别资料：产品用于有特别要求的环境，例如防火，耐酸碱等 翻开现况。

直角金属软管接头 15304ss不锈钢电缆密封接头有很多种叫法，有叫不锈钢电缆格兰头,不锈钢电缆固定头,不锈钢电缆填料函等。 螺纹标准有：公制 美制英制 德制等其公制：M6，M8，M10，M12，M14，M16，M18，M20，M22，M24，M25，M27，M32，M40，M50，M63等德制螺纹有：PG7，PG9,PG11，PG13.5，PG16，PG21，PG29，PG36，PG42，PG48英制螺纹有;G1/4，G3/8，G1/2，G3/4，G1，G1 1/4，G1 1/2，G2美制锥形螺纹有：NPT1/4，NPT 3/8，NPT 1/2，NPT 3/4，NPT 1，NPT 1 1/4，NPT 1 1/2，NPT 2 不同的螺纹对应的不同的开孔的孔径和螺纹距离。 客户在给设备开孔时我建议公制螺纹MG要开的略微比正常的大0.1-0.2mm这样更好的确保螺纹之间的咬合。起到超卓密封作用。本密封接头是选用304不锈钢制成具有防爆作用适用于1区.2区风险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。一同接头内部选用尼龙和硅胶进行密封，能够确保IP68防水等级。不锈钢资料还能够耐腐蚀和耐锈蚀功用。咱们为什么选用不锈钢资料做电缆接头呢？众所周知不锈钢资料的接头有他一同而又不可代替的作用首要是因为他自身的化学特性导致，有极好的稳定性。

产品名称：金属防爆电缆接头、铜镀镍防爆电缆密封接头

螺牙标准：公制牙M、德制牙PG、美制NPT、英制G

产品资料：A、C、F部分均选用H59优质铜制成，E部分以UL认可的尼龙PA66制成（防火等级UL94V-2）。B、D部分选用三元乙丙橡胶制成。

产品认证：防爆EX认证。

防护等级：选用H59优质铜制成电缆密封接头具体一同防爆功用，在规则的卡扣规划之内，并运用O型密封圈旋急迫紧头，防护等级可抵达IP68-10巴压力(旋紧部件)，二区隔绝型防爆（EX dII）。

作业温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100

产品功用：选用 H59优质铜制做成的隔绝型防爆产品，其特别夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之规划，协作迫紧头设备省时便利，夹紧电缆规划大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

运用办法:电缆接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也能够根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

更多挑选：可根据客户实践需求，特别定制。需求订货时来电咨询。