

GL-PVC38矿用电缆挂钩 三联电缆挂钩易运输安装方便

产品名称	GL-PVC38矿用电缆挂钩 三联电缆挂钩易运输安装方便
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC38 名称:矿用电缆挂钩 材质:PVC
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用电缆挂钩性能特点：1、重量轻、承载大单体重量是同体积钢制品的1/6，钩体大可承载200Kg的拉力，弧形钩承重60Kg时直杆段挠度小于10mm。2、抗静电、抗老化、阻燃性能稳定挂钩内外壁表面电阻（抗静电）算术平均值大于 3×10^8 ，有焰燃烧时间（平均值）小于3秒，无焰燃烧时间表（平均值）小于20秒，正常使用寿命可达40年，且外表无须防腐处理，不易变色和脆化。3、安装、更换方便单体重轻、体积小，便于运输移动，安装方式安全、简易、快捷，挂钩折装、组合时无需其它辅助工具，直接用手即可操作，安装时可根据所铺设电缆或管道数量灵活增减挂钩数量及规格，工程造价低，劳动强度小、效率高，维护更换时，可直接折装单体挂钩，无需拆动其它挂钩和电缆，且可以随意增减挂钩个数和电缆根数。

4、外形美观牢固挂钩组合后不易脱落，且上下垂直成一个直线，不会左右摆动、扭曲、变形、铺设电缆后整齐牢固、美观耐用。5、健康环保。1）根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m-1.8m（也可以以电缆不下垂为限）为一个悬挂单元。每一单元根据电缆根数悬挂一个或多处电缆挂钩。2）悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。3）两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。

矿用电缆挂钩其他型号有：GL-PVC18电缆挂钩，GL-PVC28电缆挂钩，GL-PVC38电缆挂钩，GL-PVC50电缆挂钩，GL-PVC68电缆挂钩，GL-PVC80电缆挂钩，GL-PVC100电缆挂钩