

TPU C98A 聚氨酯TPU C98A

产品名称	TPU C98A 聚氨酯TPU C98A
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	应用:密封件 型号:c98a
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

TPU C98A 聚氨酯TPU C98A

Elastollan C 98 A 物性表

基本特征	E140250-222874
特性	高拉伸强度
	耐磨损性良好
	延高的拉伸率
用途	有弹性
	衬套
	传送带修补
	管件
	护罩
	密封件

物理性能	物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.22
		吹塑成型	
		挤出	
硬度	硬度额定值单位制测试方法		52
机械性能	机械性能额定值单位制测试方法		160
磨损量			30.0
弹性体	弹性体额定值单位制测试方法		
20%应变			11.0
100%应变			14.0
300%应变			26.0
拉伸应力			
屈服 1			40.0
屈服			50.0

伸长率 2(断裂)		550
撕裂强度 3		130
压缩永久变形		
23 ° C, 72 hr		30
70 ° C, 24 hr		50
冲击性能额定值单位制测试方法		
简支梁缺口冲击强度		
-30 ° C		25
23 ° C		无断裂
可燃性额定值测试方法		
UL94V-0		HB
注射成型条件		
注射温度		170 到 240
模具温度		20.0 到 70.0
挤出额定值单位制		

13.供应TPU 德国拜耳 365 注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-4014.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85 15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的耐低温韧性19.供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和极佳流动性著称20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94 21.供应TPU 德国拜耳 345X, 395X, 365X, 385X, 22.供应TPU 德国拜耳8798, 64D, 192, 260, 28523. 供应TPU 德国巴斯夫1180A 聚醚型品级 用于：射出、挤出 24.供应TPU 德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出 25.供应TPU 德国巴斯夫1190A, 26.供应TPU 德国巴斯夫1195A27. 供应TPU 德国巴斯夫685A, 690AU, B95A, 28. 供应TPU 德国巴斯夫C59D, C60AW, C70AW, 29. 供应TPU 德国巴斯夫C80A, C90A, C95A, C98A, 30. 供应TPU 德国巴斯夫S60AW, S95A, S80A

长期代理销售 TPU 德国巴斯夫C98A 公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨【诚信至上】【服务至上】【品质至上】创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和专业的技术支持！公司所售之新料均保证原厂原包，货真价实!欢迎广大新老客户来电咨询订购.