

推拉式看台座椅 靠背看台座椅 体育场伸缩座椅 礼堂椅

产品名称	推拉式看台座椅 靠背看台座椅 体育场伸缩座椅 礼堂椅
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-021 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

架体单元采用菊花扣脚手架结构,在成熟的48型菊花扣式脚手架结构上组合本公司自主开发的层架结构,根据要求组合成多级模数临时看台,规格为370mm(层高)X 750mm(纵深)。可以搭配低靠背或中靠背注塑椅,安装简易方便。层架采用整体模块式,可以互换通用,碳素花纹钢踏板,每平方允许承350kg,临时看台层可达30层,高度达11米,所有金属构件均经镀锌防锈处理。

点

结构少,搭建及拆卸方便,基本结构及用部件标准模块化;单模块式结构每块重量不超过25kg,两个工人就可以轻易安装。接头构造合理,作业容易,轻巧简便。承载能力大。结构强度高,整体稳定性好,安可靠。采用楔子穿插自锁机构。插件有自锁功能,可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸。构件系列标准化,便于运输和管理。

座椅由铝合金材料制作,具有重量轻,在潮湿的环境中耐腐蚀;在高温环境中,不会变形、开裂;使用寿命长,可满足各种复杂断面的多种需求。无污染的生产过程。符合现行绿色环保要求。模块化设计,使安装、维修简单。可分单层、多层,可设置遮阳篷。移动方便,广泛用于户外各类场地。看台座椅有低靠背和平板两种选择,满足各种场合需要

注塑看台椅:

采用进口聚乙烯,中空吹塑一次成型工艺,外观饱满线条流畅、坚固、耐候性强极易清洗使用广泛可在般地基上简单、快速安装;固定件坚固,适合体育场馆日常座椅、看台座椅。点:设计新颖.工艺精细,使用寿命长、耐冲击等。材料优异:注塑椅采用进口高度聚乙烯制成,国际行业标准之用塑料、颜料、UV吸收剂、抗氧化剂均可磨损和褪

色。强度:符合国际标准，力学性能超国标。性能:选用高强度防潮聚乙烯及殊自熄灭树脂注塑而成，经耐高、低温及人工加速老化试验，使用寿命长。

移动看台椅:

引进国外先进技术，设计研制的活动看台椅，结构合理强度可靠，移动伸拉轻便，依靠重力偏心自动锁死定位，收藏依靠自动解锁结构解锁便捷可靠，结构简单，由铝合金材料制作，具有体轻，耐蚀，强度、刚度高.无毒，耐高温，防火性强等性，使用寿命长.不怕潮，表面光滑.易清洗，无污染的生产过程。符合现今绿色环保的要求

.模块化设计使安装维修简单，看台椅有高靠背、低靠背和平板三种选择，满足各种场合需要。

移动性能:所有的部件可以组合，阶梯结构，构件通过橡皮套滑轮固定。占地空间小:

看台不使用时，由于重量轻，很容易将梯级构件通过旋转从横向位置转到垂直位置。模块化:移动看台椅可随意组台，拆装，满足各种场地需求，同样可以添加其他功能部件。

快速拼装看台椅:

快速拼装看台是种新型的临时用看台系统，可随意组合。架体单元采用菊花扣脚手架结构，在成熟的48型菊花扣式脚手架结构上组合自主开发的层架结构，根据要求组合成多级模数临时看台。规格为370mm(层高)*750mm(纵深).可搭配注塑看台椅，安装简易方便.层架采用整体模块式，可以通过互换通用，碳表防滑花纹刚踏板，每平方米允许承350kg.临时看台高层可达30层.高度达11米。所有金属构件均经镀锌防锈处理。点:结构少，搭建及拆卸方便，基本结构及用部件标准模块化;单模块式结构每块重量大不超过25KG，两个工人就可以轻易安装。接头结构合理，作业容易，轻巧简便。承载能力大，结构强度高，整体稳定，安可靠。采用楔子穿插自锁机构。插件有自锁功能，可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸。构件系列标准化，便于运输和管理。

礼堂看台椅:

采用电动驱动方式，操作时有手控装置，又有遥控装置。育:聚氨酯定型海绵外要座椅面料，内衬胶合板。外壳胶合板模压成型。面料:内衬胶合板。底部结构采用先进的力学支撑系统，充分保证静动负载要求。支撑大脚采用机械式同步反馈装置或其他类似装置，保证看台同步伸宿，避免活动看台定向题偏。看台结构的材质和村科已做防腐防潮防锈的表面处里。看台前言外表应美观，且具有措施，避免观众上下时滑倒。看台椅翻放式采用手动或电动，弹簧钢板压偏轴向回弹设计，复位准性确，任噪音。看台两侧有防护措施，通过桥面自动恢复，收起时夹角为209%。扶手，ABS料，与座面、靠背同时举落，更加持久，采用殊设计的平台轮面，以保护木制或台成地板表面。