

# 宠物饲料干法制粒机LG-100

产品名称	宠物饲料干法制粒机LG-100
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

宠物饲料干法制粒机LG-100

宠物饲料干法制粒机LG-100运行环境环境条件要求：

温度：20 -30 ；相对湿度：40-60% ；适用电源：电压380V(±10%),50Hz(±2%)。

主要技术参数要求：

生产能力50 ~ 150 kg/h

压轮压力 0 ~ 25 MPa

压辊转速 0 ~ 42 r/min ± 10%变频

搅拌转速 0 ~ 60 r/min ± 10%变频

输料转速 0 ~ 160r/min ± 10%变频

破碎转速0 ~ 286 r/min ± 10%变频

片材厚度偏-0.5% ~ +0.5%

整粒一转速0 ~ 207r/min ± 10%变频

整粒二转速0 ~ 207 r/min ± 10%变频

整粒一筛网目数6X6方孔

整粒二筛网目数16；18；20；24；30目可换

宠物饲料干法制粒机LG-100结构要求

## 1、机架

1.1承力框架采用槽钢和钢板焊接而成，从而保证整机的安全。

1.2机架在整体焊接完成后整体对面板平面铣加工，确保面板的平整性，保证装配精度及密封性。外表面抛光精度 0.8um

## 2、挤压装置

2.1压辊间隙可通过液压油缸调整，以满足不同粒度要求，材质要求物料接触SUS316L；

2.2液压装置可在物料通过挤压辊有波动时细微调节压轮间隙，防止闷车发生，确保生产的连续性；

2.3传动部位采用合适有效地密封方式，确保在生产过程中仍能保证良好的耐磨性和密封性，防止物料粉尘进入轴承从而损坏轴承，同时防止润滑油脂污染物料。

## 3、输料装置

3.1齿轮箱结构确保输料安静、高效，有足够的传动力矩，对物料进行预压；

3.2双头双螺杆，保证输料的均匀、高效；

3.3特殊铺装机构，使物料更加均匀、密实，同时频率发生器将物料中的气体排出，提高压片及颗粒质量。

3.4双螺旋风冷/水冷，有效控制物料的温度变化。

## 4、控制系统

我们的地址：江苏常州郑陆和平工业园区电话：05198-88968880联系手机：18136711288 期待您的咨询