

JR/T0001标准的银行防盗不锈钢金库门

产品名称	JR/T0001标准的银行防盗不锈钢金库门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	32000.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 1236:不锈钢金库门 广东:广东省东莞市东坑镇
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

组成及结构特点 该金库门主要由主金库门、应急门（紧急情况下用于金库管理人员进入金库的第二通道）、栅栏门也叫日间闸门（作用是为正常开库后提供适当防护）、组合锁（均符合JR / T0002 - 2000《组合锁》标准要求）、门栓开合机构等组成。JR/T0001标准的银行防盗不锈钢金库门结构特点如下：
主门：外空：高2200mm×宽1200mm×厚400mm(外尺寸)内空：高1900mm×宽900mm×厚400mm(外尺寸)符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作，服务热线：0755-26433389 13825292922
防护级别：金库门具有防火、防盗、防烟、防暴(防火焰切割、防钻、防冲击)等功能，带栅栏门，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到120分钟、耐火极限时间达到6个小时。

1、该产品门为多层板结构，外层门板为厚8毫米304碳钢板，内板为4毫米，中间框为160毫米槽钢焊接而成，中间填充防钻、防火材料和防切割板厚度为20毫米，当钻、冲击时，材料硬度可以达到HRC>80以上，气割时该材料会形成高铬氧化物阻止助燃。门扇整体经过机械加工抛光处理精度高、外形美观。