

FBDNo5.6 2 × 11kw矿用隔爆型对旋局部轴流通风机

产品名称	FBDNo5.6 2 × 11kw矿用隔爆型对旋局部轴流通风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:FBDNo5.6 名称:局部轴流通风机 功率:2 × 11kw
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

FBD系列矿用通风机规格参数：

规格型号 额定电压 (V) 额定电流 (A) 功率 (kW) 风量 (m³/min) 风压 (Pa) 电机型号
2900FBCD 5.0/2 × 5.5 380/660 660/1140 11.0/6.356.35/3.67 2 × 5.5 220-150 750-2900 YBF2-132S1-2
2900FBCD 5.0/2 × 7.5 380/660 660/1140 14.9/8.608.60/4.97 2 × 7.5 225-155 850-3100 YBF2-132S2-2
2900FBCD 5.6/2 × 11 380/660 660/1140 21.5/12.412.4/7.17 2 × 11 320-200 920-4200 YBF2-160M1-2
2930FBCD 5.6/2 × 15 380/660 660/1140 28.6/16.516.5/9.53 2 × 15 340-260 950-4500 YBF2-160M2-2
2930FBCD 6.3/2 × 18.5 380/660 660/1140 35.1/20.320.3/11.7 2 × 18.5 550-330 900-5300 YBF2-160L-2
2930FBCD 6.3/2 × 22 380/660 660/1140 41.0/23.723.7/13.7 2 × 22 570-350 980-5600 YBF2-180M-2
2940FBCD 6.3/2 × 30 380/660 660/1140 55.4/32.032.0/18.5 2 × 30 600-380 1050-5800 YBF2-200L1-2
2950FBCD 7.5/2 × 37 380/660 660/1140 67.9/39.239.2/22.6 2 × 37 700-410 850-6800 YBF2-200L2-2
2950FBCD 7.5/2 × 45 380/660 660/1140 82.1/47.447.4/27.4 2 × 45 700-420 900-7000 YBF2-225M-2 2970

FBD矿用隔型压入式对旋轴流局部风机FBD型煤矿用对旋轴流局部通风机是本厂设计制造的一种新型局部通风机。本型产品具有结构紧凑、噪声小、风压高、风量大、效率高、反风性能好、在小流量区域运行稳定等特点，其结构紧凑方便运输和安装。对旋局部通风机与普通轴流通风机相比，在产生同样的风量和风压，使用对旋局部通风机可减少通风机数量或增加通风距离，亦可在根据不同的通风要求，采用分级使用以节省能源。也适用于金属矿山、化学矿山、隧道和其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，湿度不大于±3%（RH）及无腐蚀性。适用范围：FBD型对旋局部通风机广泛使用在煤矿井下大、小掘进面进行压入式通风，亦可用于冶金、石化、电力、铁路、公路隧道等工业域的通风换气。