

遇水膨胀止水条分类

产品名称	遇水膨胀止水条分类
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:2205
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

衡水天鹏橡塑有限公司，地处环境优美的吴杜工业开发区，距离莺歌燕舞的衡水湖仅3公里，毗邻106国道，离大广高速路口2公里，交通便利，位置独特。公司经营橡胶止水带、橡胶止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、桥梁支座、桥面伸缩装置、公路铁路配件（预埋钢板、地脚锚栓）等一系列产品。产品广泛应用于国家重点工程。在北京、广州、浙江、四川、郑州、三门峡、福建等市场，明途的产品倍受青睐。我们秉持“质量至上，用户至上；薄利多销，互利双赢”的理念，生产严格遵守国标、部标和图纸要求，经营中价格灵活，服务周到，使市场占有率逐年攀升

遇水膨胀止水条是一种的橡胶新产品，是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。

遇水膨胀橡胶是一种的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

施工遇水膨胀止水条的时候需要注意的方面

时间过长，吸潮膨胀，影响效果

钢筋密不好放置

遇水膨胀止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位

施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想

当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。

使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠

钢筋连接套筒方法的优点如下：

钢筋连接套筒方法的优点如下：
1. 施工方便：钢筋连接套筒可以在施工现场直接安装，不需要复杂的加工和焊接，大大节省了施工时间和人力成本。
2. 强度高：钢筋连接套筒采用高强度材料制成，能够有效传递钢筋的拉力，保证连接部位的强度和稳定性。
3. 耐腐蚀：钢筋连接套筒通常采用镀锌或不锈钢材料，具有良好的耐腐蚀性能，能够长期保持连接部位的完好。
4. 可重复使用：钢筋连接套筒在拆除后可以重复使用，减少了材料浪费，降低了工程成本。
5. 安全可靠：钢筋连接套筒的连接方式简单可靠，不易发生松动或脱落，确保了结构的整体安全性和耐久性。
6. 适用范围广：钢筋连接套筒适用于各种规格和类型的钢筋，广泛应用于桥梁、隧道、地铁、高层建筑等工程。