

储油罐感应加热毯

产品名称	储油罐感应加热毯
公司名称	西安中科蓝海节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	经济开发区明光路131号中登文景大厦A座6层
联系电话	029-86510658 18629537181

产品详情

储油罐感应加热毯

储油罐感应加热毯工作原理及优点

采用电磁感应加热技术将每度电产生的860大卡的热量通过感应毯转变为磁力线作用到储油罐底部,从而使储油罐底部产生涡流自身快速升温,并将热能以20kHz的频率向储油罐内部介质输送。

感应加热毯具有加热速度快,移动方便,是无热源加热的典型应用,设备工作时无静电,无高温,无火花,符合国家防爆电器设计要求,加热温度由智能双保险温控仪设定,确保使用安全。感应加热毯安装简便,移动灵活,安装不动火不停产,可替电热管,伴热带等落后危险加热工艺。

储油罐感应加热毯技术参数

工作电压：380V 功率：10,20,30,40,50KW

工作频率：13KHz-25KHz 加热温度：40-150 可设定

主机外形尺寸：1200 × 850 × 550

防爆主机重量：30-45KG

感应毯尺寸：1200 × 1000mm

感应毯重量：20KG

耗电量：间歇工作节电30%

安装方式：便携式锁紧带

防爆标识：EX B T4 Gb

感应毯防护等级:IP65

本公司专业生产油田管道解冻器 油田管道电磁感应加热解冻器 动力钳电磁感应加热解冻器
防喷管电磁感应加热解冻器 钻杆电磁感应加热解冻器 井口电磁感应加热解冻器
阀门电磁感应加热解冻器 水泵电磁感应加热解冻器 电磁感应加热解冻器 天然气冰堵 调压撬冰堵
门站冰堵 调压器冰堵 防腐层剥离机 3PE防腐层剥离机 焊接前预热器 管道预热 焊后热处理 中频加热器
电磁管道加热器 储油罐电磁感应加热器 铁桶电磁感应加热 汽车电磁预热器 电磁感应加热毯