

# HDA4845-A-400-000批发

产品名称	HDA4845-A-400-000批发
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	2222.22/只
规格参数	包装:原装纸盒 附件:说明书，插头 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

### HDA4845-A-400-000批发

楷卓自动化设备（上海）有限公司经销德国品牌工业备件，德国贺德克HYDAC、穆格MOOG、库伯勒KUBLER、科宝KOBOLD、西门子Siemens、丹佛斯Danfoss、恩格斯豪斯E+H等诸多欧美品牌，国外直接货源，原厂拿货，自主进口报关，保证原装进口，批发操作，价格优惠。

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、高语言软件开发等技术研发力量。

### 压力传感器：

压力传感器品种齐全，应用范围广泛。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。

HDA4400系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差1%，压力范围16至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，重量轻；

HDA4700系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.5%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，受温度变化影响极小；

HDA4800系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.3%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...20mA，0...10V，特性是受温度变化影响极小，特别适合于实验室及试验台装置；HDA4100/4300系列压力传感器，采用厚层DMS上的陶瓷传感单元，总误差0.5%，压力范围1至40bar。信号输出信号

输出4...20mA，0...10V，特性是结构紧凑，受温度变化影响小；

HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器，精确度  $\pm 0.15\%$ FS典型，量程350bar，极小的温度误差，优异的EMS性能，良好的长期稳定性。

其他优势：

德国Siemens西门子产品

The

Probe西门子超声波液位计其传感器采用ETFE或PVDF聚合材料，因此能广泛地应用于各种工业领域。The Probe易于安装和维护，在食品饮料及制药行业内拆装清洗。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

主要应用：化学储罐，滤池，泥槽，液体储罐，食品应用。

### 一、7ML1201（The Probe）超声波液位变送器产品概述

作为西门子siemens物位测量家族中倍受用户推崇的The Probe是短量程的一体化超声波变送器，能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。7ML1201-1EFOO滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

### 二、7ML1201（The Probe）超声波液位变送器产品特点

易于安装编程和维护

精确且可靠

传感器采用Kynar-Flex或Tefzel材质

可选卫生型

的声智能回波处理技术

内置温度补偿

测量范围0.25 ~ 11m

精度0.25%

分辨率3mm

环境温度-40 ~ 60

本质安全型可选

### 三、技术规格：

操作模式      三线制      二线制

测量原理 超声波液位测量

测量范围 0.25-5m,0.25-8m    0.25-5m

输出            4-20mA

测量范围      正比或反比

zui大负载 750 24VDC时750      600 24VDC时回路负载600

继电器            用于液位报警和失效报警 ×

电源电压 18-30VDC , zui大0.2A    12-28VDC , zui大浪涌0.1A

zui大电能消耗 5W ( 200Ma,24VDC ) 0.75W(25Ma,24VDC)

标准和认证 CE ; CSA , FM3A CE ; CSA , FM3A

精度 :

测量误差 : 测量范围的0.25% ( 空气中 )

7ML1201-1AFOO分辨率 : 3mm

温度补偿 : 内置

回波处理 : 声智能

额定工作条件 :

波束角 : 12度

环境温度 :

\* 标准 -40~60

\* 金属安装 -20~60

zui大静态工作压力 : 正常大气压

防护等级 : IP65

重量 :

\* 7ML1201-1EFOO不带法兰适配器 1.5Kg

\* 带法兰适配器 1.7Kg

电子外壳材质 : PVC , 传感器材质 : ETFE或PVDF聚合物

## WIKA威卡压力变送器

压力传感器（亦称为压力变送器）能将“压力”物理量转换成工业标准信号。我们不仅可提供满足所有通用工业应用的不同压力传感器，还能为制冷和空调应用、食品加工行业、工程机械、医疗气体和半导体工业提供特殊型号的产品。

威卡（WIKA）可提供0.05%的精度和5 kPa到1,500 MPa的测量范围的压力传感器，产品还具有CANopen和IO-Link等数字接口以及多种国际认证（包括危险区域认证）。

型号 A-10 压力变送器 适用于一般工业

压力变送器的应用：

- 1、机械制造
- 2、船舶制造
- 3、测量和控制技术
- 4、液压和气动技术
- 5、泵和压缩机

压力变送器的功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.005至0 ... 100 MPa
- 2、精度：0.25 %BFSL或0.5 %BFSL
- 3、输出：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V、DC 0 ... 5 V和其他
- 4、电气连接：赫斯曼接头A型和C型，M12\*1圆形航空接头，2 m长电缆直出线
- 5、过程连接件：G A DIN 3852-E、NPT等

压力变送器的描述：

适用于通用工业应用的A-10型压力变送器不仅结构紧凑，而且质量卓越，性价比极高。

该型号变送器提供0.25 %和0.5 %两种非线性度版本，用户可根据具体应用选择合适的版本。此外，产品在出厂时还随附测量点的测试数据。

A-10型压力变送器通过cULus和EAC国际认证，能够在全球各地使用。我们可在短时间内向您提供满足具体操作应用要求的不同压力单元和过程连接的产品。