

# 氯丁橡胶棒直径有几种

产品名称	氯丁橡胶棒直径有几种
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 氯丁橡胶棒技术指标

序号项目单位技术指标检测平均值

1 邵尔A硬度 度 60 ± 5

( 老化前59 老化后63 )

2 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2

3 断裂伸长率 % 350 509

4 老化系数 % 0.85 0.97

### 氯丁橡胶棒应用：

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。氯丁橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号

氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分：

1.按分子量调节方式分为LU黄调节型、非LU黄调节型、混合调节型。

- 2.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 3.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 4.按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
- 5.按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。

可用于GAO级防火板、铝塑板、三合板、工艺品、布料、汽车内饰装饰装修、后成型弯曲防火板、厨柜、抗静电机房地板、PVC板等粘合;高JI沙发厚皮和粗皮、高JI转椅成型海棉、高JI沙发乳胶海棉、油性成型海棉等材料粘合，50mm氯丁橡胶棒定制，是家具制造业之SHOU选。还可用于传动带、运输带、电线电缆、耐油胶板、耐油胶管、密封材料等橡胶制品。

氯丁橡胶棒常用型号（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。

氯丁橡胶棒常用规格：2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm。

氯丁橡胶均以乳液聚合法生产，生产工艺流程多为单釜间歇聚合。聚合温度多控制在40~60℃，转化率则在90%左右。聚合温度、终转化率过高或聚合过程中进入空气(氧气)均会导致产品质量下降。生产中用硫磺-秋兰姆(四烷基甲氨基硫羰二硫化物)体系调节分子量。硫磺-秋兰姆体系的主要缺点在于硫键不够稳定，这是影响贮存性的重要原因之一。若用硫醇调节分子量，则可改善此种性能。氯丁橡胶与一般合成橡胶不同，它不用硫磺硫化，而是用氧化锌、氧化镁等硫化。