

桥梁的伸缩缝（桥梁伸缩缝结构图）

产品名称	桥梁的伸缩缝（桥梁伸缩缝结构图）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/米
规格参数	用途:桥梁 外形:C E F Z 伸缩量:40 60 80 160
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

- 1.施工顺序：路面清除—设计标高进行复测调节—变形缝钢预制构件查验、确定、安装—浇筑C50混凝土纤维混凝土—保养
- 2.割缝打槽
- 3.清除预埋槽
- 4.明确安装间隙总宽 依据当场具体情况对无预埋件筋位置.能够在两边梁护栏板以250com间距开洞直径18MM，做个U型建筑钢筋，把U型建筑钢筋直入孔内，用建筑结构胶粘结，待坚固后，将变形缝侧的钢筋锚固建筑钢筋与预埋槽的U型建筑钢筋相接并电焊焊接,电焊焊接时能够 间距个焊个，随后再将另侧的钢筋锚固建筑钢筋按所述流程电焊焊接。当变形缝设备确定固定不动好后，工装夹具便能够 取下，随后将其他的未电焊焊接钢筋锚固建筑钢筋与预埋件建筑钢筋彻底电焊焊接，使变形缝靠谱钢筋锚固。
- 5.定位安装
- 6.用4~6cm保温泡沫板将钢缝正中间和原预埋缝塞死，防止浇筑混凝土时跑浆，危害公路桥梁伸缩式