

橡胶止水带国标规范技术标准GB18173.2-2014生产供应

产品名称	橡胶止水带国标规范技术标准GB18173.2-2014生产供应
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:宏基 运输:物流 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

橡胶止水带国标规范技术标准GB18173.2-2014生产供应

橡胶止水带技术标准：

1. 我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2014标准生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm

橡胶止水带使用方法

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法

，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇筑。

本公司经营各种工程用止水材料，可为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品，可关注xjzsdcgpt了解更多产品详情及公司活动！