

# 门窗附框 芜湖创佳工贸 门窗附框厂

产品名称	门窗附框 芜湖创佳工贸 门窗附框厂
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

建筑防水附框施工常见问题及解决办法：地下室的后浇带处理不合理产生渗漏。原因分析：后浇带新旧混凝土未结合好。

预控措施或方法：首先对后浇带处混凝土进行剔凿，剔凿出新茬，不得有松动石子，而后用高压水枪冲洗，清除积水，均匀浇撒高一标号的水泥浆，最后浇筑高一标号的微膨胀混凝土，振捣密实，浇水养护，直到混凝土强度满足规范要求。

### 门窗附框安装的防水要点

附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口与附框、附框与门窗间的密封问题。外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不能，这种渗漏的后果是非常严重的。

门窗中的副框，指的是在商品房建筑门窗洞口安装铁质材料，门窗附框厂家，保证窗户洞口的位置，由于建筑的门窗洞口尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用副框，使门窗的安装质量更容易得到控制。

窗副框的重要性是指导抹灰，既保证了门窗的清洁和损伤，又保证了门窗的质量。一般高1档门窗和大型

工程上普遍采用，如果不做附框的话就得先装门窗主框，经过抹灰后门窗很容易污染和变形，影响工程的质量，先装钢附框也就避免了这些弊端。

副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。更有利于门窗的保温和密封性能，节能门窗附框，特别是塑钢门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象，从而使门窗边缘产生缝隙，及影响美观，又降低了防渗、节能、抗压抗形的功能。

### 铝合金门窗附框施工注意事项

操作性更好副框又名附框、铝合金副框。从而使门窗边缘产生裂缝，安装副框后，因为建筑房屋的门窗洞口建成后，在进行墙体表面结构的处理时，门窗附框，提高居住环境的安全、散户的门窗安装中、抗压变形的功能要求，门窗附框厂，尺寸不是很规范。在新盖的楼房中。

### 铝合金门窗附框施工注意事项

验收规范。验收规范合理，就按他的走。要是你已经做好了窗子，你做的也符合标准，就看你这么跟甲方沟通了参见设计所规定规范验收门窗框湿法安装应符合下列规定：门窗框安装前应进行防腐处理，阳极氧化加电解着色和阳极氧化加有机着色表面。

门窗附框- 芜湖创佳工贸-门窗附框厂由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（[www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！