

ZGB-1天然橡胶止水条检测标准

产品名称	ZGB-1天然橡胶止水条检测标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:膨胀止水条 型号:制品型 规格:20X30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

ZGB-1天然橡胶止水条产品特点：

ZGB-1天然橡胶止水条是我厂为满足市场需求而生产的，ZGB-1天然橡胶止水条自身不但具有极好的膨胀性能且无溶出物还具有极好的低温柔性、可塑性和反复浸水性，能满足一般工程的止水要求，ZGB-1天然橡胶止水条可广泛的应用于高寒冻土地带等恶劣的施工环境中。本厂的ZGB-1天然橡胶止水条已通过GB/T18173.3 - 2002标准检测。

ZGB-1天然橡胶止水条结构：

ZGB-1天然橡胶止水条是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。使用ZGB-1天然橡胶止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能好。ZGB-1天然橡胶止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

ZGB-1天然橡胶止水条特点：

- 1、浸水膨胀，“以水止水”；
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；
- 3、施工方便，价格低廉
- 4、无污染
- 5、在长时浸水作用下无溶解物析出；
- 6、与其他遇水膨胀止水带相比大的分别是它的遇水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去

ZGB-1天然橡胶止水条施工方法：

- 1.预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽，再将ZGB-1天然橡胶止水条嵌入1/2槽内，继续浇水泥。
- 2.粘贴法：沿安装线刷401等ZGB-1天然橡胶止水条定位。
- 3.钢钉密钉法：将ZGB-1天然橡胶止水条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。
- 4.接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。

ZGB-1天然橡胶止水条介绍：

ZGB-1天然橡胶止水条也就是PN腻子型遇水膨胀止水条，又称腻子型遇水膨胀橡胶止水条，ZGB-1天然橡胶止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，ZGB-1天然橡胶止水条置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，ZGB-1天然橡胶止水条对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用ZGB-1天然橡胶止水条重新堵漏。