

螺旋风管三通厂家 东炬通风 南昌螺旋风管

产品名称	螺旋风管三通厂家 东炬通风 南昌螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道介绍送风与排风概念

1.送风

送风就是向房间内送入新鲜空气或经过净化处理的空气。它可以是送风，螺旋风管弯头厂家，也可以是局部送风。

2.排风

排风就是将房间内的污浊空气直接排出或经过处理达到排放标准后排出。它可以是排风，南昌螺旋风管，也可以是局部排风。

实际工程中，常常将各种通风方式联合使用。如通风和局部排风联合使用;通风和局部送风联合使用;通风与局部送风、局部排风联合使用等。

通风机的主要故障及原因

1.电机电流过大和温升过高

开车时进、出气管道闸门未关；

电机输入电压低或电源单相断电；

受轴承箱剧烈振动的影响；

主轴转速超过额定值。

2. 轴承温升过高

轴承箱剧烈振动；

润滑剂质量不良，变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足；

轴承箱盖、座联接螺栓的紧力过大或过小；

轴与滚动轴承安装歪斜、前后两轴承不同心；

滚动轴承损坏或轴弯曲。

3. 风机剧烈振动

风机轴与电机轴不同心、皮带轮槽错位；

机壳或进风口与叶轮摩擦；

基础的刚度不够或不牢固；

叶轮铆钉松动或叶轮变形；

叶轮轴盘孔与轴配合松动；

机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动；

风机进、出口管道安装不良，产生共振；

叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲使转子产生不平衡。

通风管道施工准备工作有哪些

(一) 作业条件

1、一般排风机系统和空调系统的安装，螺旋风管三通厂家，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。

2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。

3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。

4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。

5、作业地点要有相应的辅助设施，螺旋风管生产厂家，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

(二) 材料要求

- 1、 各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、 安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、 安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

(三) 施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。

螺旋风管三通厂家-东炬通风(在线咨询)-南昌螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司(www.zcyl666.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东炬通风——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(-2层)，联系人：曾经理。