

林肯Jungo4462双相不锈钢焊条 E2209-15不锈钢焊条

产品名称	林肯Jungo4462双相不锈钢焊条 E2209-15不锈钢焊条
公司名称	清河县伯乐焊接材料有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:林肯 直径:3.2mm 产地:美国
公司地址	河北省邢台市清河县葛仙庄镇王化庄社区东（注册地址）
联系电话	15132958385

产品详情

品牌 美国林肯

焊接法产品名称相当规格规格熔敷金属物理性能之一例熔敷金属化学成份之一例（Wt%）主要用途焊剂焊丝抗拉强度%冲击值J()CSiMnTi其它SAW埋弧焊JF-AJW-2AWSF7A0-EL82.4-4.85004052958（-18）0.050.441.12适合高速焊道成形及脱渣性优良，对锈板不敏感，单、双极，交直流电源皆可。JF-AJW-3AWSF7A0-EM12K2.4-4.85404303060（-20）0.070.5单层、多层焊，多电极焊，焊接作业性良好，焊道有较佳的韧性。JF-NJW-3AWSF7A2-EM12K2.4-4.85504603270单层、多层焊，多电极焊，焊接作业性良好，焊道有较佳的韧性。JF-BJW-3AWSF7A6-EM12K2.4-4.85784952960构筑物多层焊，造船、重型机械、钢构等，焊接作业性良好。JF-BJW-5AWSF7A2-EM13K2.4-4.85284502978（-30）层、多层焊多电极焊，焊接作业性良好。JF-BJW-7AWSF7A2-EG2.4-4.854850331165（-30）0.070.381.52Ti.B:适量运箱型柱、压力容器等，焊接作业性良好，冲击性能优良。JF-BJW-9AWSF8A4-EG2.4-4.86405502848（-40）0.110.3o:0.27适用DH36、EH36,28mm以上厚板，大入热量单层焊接，焊道性能优良，可单极或多极焊。

SuperGlide S3 SuperGlide S6 SuperArc L-50 SuperArc L-56 SuperArc
L-59

SuperArc LA-100 SuperArc LA-75 SuperArc LA-90