

陕西晋城沥青路面修复剂路面翻新好帮手

产品名称	陕西晋城沥青路面修复剂路面翻新好帮手
公司名称	烟台市正运建材有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	品牌:华通
公司地址	山东省烟台市龙口市东莱街道通海路北2公里路东
联系电话	15192333981

产品详情

陕西晋城沥青路面修复剂路面翻新好帮手

很多生活中的用品我们都会定期做保养，不管是皮肤，车子，还是皮制品，保养过后不仅外表会大变样，使用寿命也会相应延长。道路养护和生活用品养护是一个道理。使用华通沥青路面修复剂后路面老化发白、脱油、松散、网裂等现象都会统统被修复，翻新老旧路面，路面可以长期保持乌黑油亮，提升道路美观。（151/9233/3981）

华通华通硅沥青雾封层富含活性油分，可向老化沥青路面补充沥青缺失的活性油分，不断下渗、融合、在交通流的碾压、搓揉作用下，与原路面融为一体，修复原态。复原后，路表的抗拉伸和抗碾压性能等同甚至优于新沥青路面，对气候变化不敏感，提供持久的密封性能。

使用硅沥青洒布车进行雾封层施工，应预先调试好喷洒量、喷洒压力及高度。用齿轮泵从200公斤大桶内将硅沥青抽取到洒布车储罐内，待硅沥青拌合均匀后进行喷洒。沥青洒布车的喷洒速度应根据设计撒布量及撒布设备来确定，一般撒布量控制在 $0.45-0.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，洒布车速设置在 $10-15\text{KM}/\text{h}$ 。在硅沥青洒布施工过程中应保持设备匀速行驶，确保硅沥青的均匀洒布，并做好横向接头和纵向接头的施工处理，控制好设备的行走方向跟喷洒宽度，以减少施工接缝处的重叠，避免多洒或漏洒，对于横纵接缝处未能喷洒的路面，可以在沥青洒布车施工结束后进行人工喷洒。洒布车施工完毕后，要用稀料将沥青泵、管道部分彻底清洗干净。

华通公司总部在山东烟台，欢迎随时来厂家参观~