

土工布、无纺布

产品名称	土工布、无纺布
公司名称	新余市西南工业滤料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省解放东路（五金市场区）
联系电话	13755577989 13807908168

产品详情

产地	-	规格	-
品牌	-	材质	-
长宽	-	厚度	-
延展率	-	颜色	-

无纺布是涤纶、丙纶原料制造，经针刺、精梳、布中心加机织布夹层，再经双道梳理，气流成网针刺复合成布，后压滤布具有三维结构，经热定型，烧毛后，在表面最经化学油剂处理，使滤布外表光滑，微孔分布均匀，从表面看该产品的密度好，两面表面光洁和透气程度较好，在板框压缩机上过滤使用证明，该产品可使用高强压力，过滤精度高达4微米以内，产品可根据用户提供丙纶和涤纶两种原料。实践证明无纺过滤布在板框压滤时性能更好：例选煤厂的煤泥处理，如用其他规格滤布（经特殊处理的ep3 927，et120-7，et8222滤布pp750a滤布除外）都会出现滤饼压不干，又难以脱落的问题，用无纺滤布后，滤饼在滤机压力到达10kg-12kg时就相当干燥，而滤机开框时滤饼会自动脱落。在染料厂板框压滤机上使用，在钢铁厂废水处理板框压滤机上使用；在啤酒厂、印染厂废水处理板框压滤机上使用同样性能优良，尤其是在板框压滤机需夹上滤纸时，这种滤布因其内在的纤维层同滤纸纤维层相似，而滤纸是木浆加纸浆不可洗，仅作一次性使用，无纺滤布在未经表面处理时可与化纤滤纸（布）复合使用，过滤精度可达到1微米。经表面处理后要单独使用，性能很好，使用后易洗，洗后可重复使用，经济使用价值较好。用户在选择无纺滤布时，主要根据透气量，过滤精度、伸长率等来考虑不同厚度、质量的无纺滤布。