

10KV接地开关JN15-12/31.5

产品名称	10KV接地开关JN15-12/31.5
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西安平高 型号:JN15-12 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

10KV接地开关JN15-12/31.5概述

JN15-12/31.5型系列户内高压接地开关(以下简称接地开关)是我公司根据市场需要设计开发的新型接地开关,适用于户内3~12kV三相交流50(60)Hz的电力系统内和各型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地用。

该接地开关结构简单紧凑,重量轻,操作灵活,安装方便,动热稳定性好,是JN4—10型接地开关的理想换代产品。

使用环境条件

- 1、周围空气温度:上限+40度,下限-30度;
- 2、海拔高度:不超过1000米;
- 3、湿度条件:日相对湿度平均值不超过95%;
- 4、月相对湿度平均值不超过90%;
- 5、地震烈度:不超过8度;
- 6、污秽等级: 级。

JN15-12/31.5接地开关主要结构

接地开关有支架、接地刀装配、静触头、传感器、轴、拐臂、压簧、导电套管、软连接组成。注:支架

由薄钢板弯曲后焊接成部件，其余均为组装式零部件。

工作原理

当操作操动机构使接地开关合闸时，作为力矩使主轴克服阻力矩，带动拐臂沿合闸方向转动，并使接地刀上的操纵杆通过压簧死点，压簧释放能量，使接地开关快速合闸，在合闸位置。接地刀组件上的接地刀通过碟形弹簧和静触头的凸缘部（刀口）牢固可靠地接触。

分闸操作时，作用力矩使主轴克服主力矩及弹簧力，带动拐臂沿分闸方向转动，并使接地刀压簧通过死点，压簧储能结束，以备下次合闸。

接地开关和合闸速度与人的操作速度无关。

型号及其含义

各种型号

主要技术参数表

外形及安装尺寸

产品名称：

JN15-12/31.5接地开关

型号：

JN15-12-31.5