

黔南管道法兰静电跨接线 杰瑞电气

产品名称	黔南管道法兰静电跨接线 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

法兰静电跨接线铜丝制作跨接线连接线产品材质：紫铜产品简介：法兰静电跨接线材质为紫铜，常规尺寸为孔径中16。中18、中20，两孔径中心距离为150-200，用于管道法兰连接，其它型号可以定做。法兰静电连接片由紫铜片制成，常规尺寸为127x27x(0.5-1)，用于管道法兰连接，广东法兰静电跨接线，其它规格可以定做。用途：用于管道法兰连接防止静电、电缆桥架接地；有其他规格可根据客户要求定制法兰静电跨接线，法兰静电连接片，法兰静电跨接线生产，法兰静电跨接线，又称法兰连接片，静电连接片，法兰跨接线。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时，电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流，并满足热效应的要求。

作为接地干线的电缆桥架，管道法兰静电跨接线，其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003.

当利用电缆桥架作接地干线时，桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接，法兰静电跨接线生产，截面应不小于16mm².当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线，接地干线采用扁钢时，室内敷设时其截面应不小于60mm²。室外敷设时其截面应不小于100mm²

电缆桥架在引入引出建筑物时，应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。用法：接地线单边用把连接板数量除以2，双边用跟桥架连接板数量一样，一般都是单边用，与配电箱柜连接算一条。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

接地跨接线以“处”为计量单位，每跨接一次按一处计算，户外配电装置构架均需接地，每副构架按“一处”计算555。二、接地母线敷设，按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设，均按延长米计算，其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度（包括转弯、上下波动、避让障碍物、搭接头所占长度）计算。

黔南管道法兰静电跨接线-杰瑞电气由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！