

东莞杰瑞电气科技 吕梁铜编织带

产品名称	东莞杰瑞电气科技 吕梁铜编织带
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

产品分类：

1) 紫铜编织带/线：材质为紫铜圆线，其编织常规线径为0.12mm、0.15mm，产品表面平整，电阻小，铜编织带，颜色为金黄色也称之为铜本色，紫铜编织带/线电气参数（20℃）不大于0.0223 mm²/m。

2) 镀锡铜编织带/线：材质为镀锡圆线，其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm，产品表面光洁、，颜色为银灰色，镀锡铜编织带/线电气参数：（20℃）不大于0.0234 mm²/m。

铜编织带专业生产厂家选用焊接设备为-逆变式直流焊机，采用正极性接法。焊接电流为，电压，钨极直径为，焊喷嘴孔径为，气流量为/。冲压加工尺寸范围大，形状复杂的零件，如小时钟秒表，汽车纵梁，覆盖件，加上冲压材料冷变形硬化效应，冲切强度和刚度都很高。

这在电器设备正常时虽然没什么影响，但失去了安全保护作用，电器设备一旦漏电，就有可能发生触电事故。插座的接地端直接与接零端相连。

铜编织线对于6~10kV车间变电所的主变压器，通常装设带时限的过电流保护，如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时，还应装设电流速断保护。保护容量在800kV·A及其以上的油浸式变压器应装设保护，作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。

电流速断保护铜编织线它与保护相互铜编织线配合，编织线可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障，均为变压器的主保护。过电流保护是为了防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。

温度保护作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。单相接地保护由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。

东莞杰瑞电气科技-吕梁铜编织带由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的铜制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进杰瑞电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！