

66KV隔离开关厂家GW5-72.5/630A

产品名称	66KV隔离开关厂家GW5-72.5/630A
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	5200.00/组
规格参数	品牌:西安平高 型号:GW5-72.5/630 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

66KV隔离开关厂家GW5-72.5/630A简述

GW5-72.5DW室外沟通交流刀闸为沟通交流50Hz的室外高压电器机器设备，额定电流级别有40.5KV 72.5KV 和126KV，供电力线路在无负荷状况下开展开闭，及其对被 维修高压母线、隔离开关等电器设备与感应起电的电力线路开展电气隔离的用处，也可用以开/合小的电容器或电感器电流量。

本系列产品室外刀闸考虑GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》IEC60129《交流隔离开关和接地开关》及其GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等规范的有关要求。

应用标准

1. 平均海拔不超过100m，高原地区型不超过4000M；
2. 工作温度：-40 ~ 40 ；
3. 风力不超35m/s；
4. 抗震设防烈度：9度；
5. 覆冰薄厚： 11mm；
6. 抗污商品适用污浊地域；
7. 不适感用以有易燃性化学物质、发生爆炸风险、化学腐蚀及强烈振动的场地。

66KV隔离开关厂家GW5-72.5/630A完善化刀闸特性表明

- 1) 所有选用热镀锌工艺防腐蚀解决，热浸镀锌不可以确保相互配合规定旋转的位置一般均选用不锈钢板材，标准件M8下列选用不锈钢板，其他均选用热浸镀锌。
- 2) 导电性一部分空调铜管导电软连接型，正中间断路器为“挥手”式自力型触指，弹簧受压式无电流量根据，刀闸仅有正中间一个点接触，其他均用导电软连接固定不动联接。
 - a. 选用新的断路器构造，将触片一端与触座固定不动，靠金属弹片形变及弹簧生产制造接触压力，使触指尾端的拖动触碰改成固定不动触碰，提升导电性可信性；
 - b. 当场客户不用电焊焊接，不用备辅材，只出示安装支撑架（订购时标明是不是带支撑架及高宽比）
- 3) 旋转一部分装有自润滑套，不用润滑油脂。
- 4) 主接线端子排为平板电脑型。
- 5) 电源开关用支柱绝缘子抗压强度密度大，平稳靠谱，秘方选用高韧性瓷料生产制造，降低了商品抗压强度的渗透性，提升了商品的抗压强度，总体设计时对此商品现有很大的抗压强度预埋度，使商品在运作中确保平稳靠谱。

性能参数与外观设计安装图

主营业务商品：GW5-72.5DW/630-20、GW5-72.5DW/1250-31.5、GW5-72.5DW/1600-31.5、GW5-72.5DW/2000-31.5