

# 防水涂料施工工程

产品名称	防水涂料施工工程
公司名称	深圳市中南装饰防水设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇福围村福围路145号（办公场所）
联系电话	86-0755-21098802/21098801 13728111502

## 产品详情

防水涂料施工的效果有哪些？

答：

- 1.具有高度弹性，可承受建筑物轻微震动，并能覆盖热胀冷缩、裂缝、沉降等原因所产生的8毫米以下的裂缝；
- 2.可直接在湿润的地基表面施工，适用于墙角及管道周围的渗水处；
- 3.粘结力强，涂料中的活性成分可以渗透到水泥基面的孔洞中，产生微裂纹，并与底材发生化学反应，形成致密的结晶；
- 4.环境友好，无毒无害，可直接用于饮用水工程；
- 5.耐酸、耐碱、耐高温，具有优良的抗老化性能和抗腐蚀性能；可在户外使用，具有良好的耐候性。

防水涂料施工的适用范围

- 1.室内外水泥混凝土结构墙、地面、砂浆砖结构墙；
- 2.卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池地面和墙面防水；
- 3.用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板前抹底，能起到防潮防盐的作用。

防水涂料施工的用法

- 1.搅拌。首先把液态物料倒入容器中，然后慢慢加入粉末物料，同时充分搅拌3-5分钟，直到形成无生粉

颗粒的均匀浆料即可使用(最好用搅拌器)；

2.涂料。使用毛刷或滚刷直接涂刷于基面，力度使用均匀，不可漏刷；一般需要涂刷2次(根据使用要求)，每次涂刷厚度不超过1 mm；前一次涂刷稍干后再涂刷(刚好不粘手，一般间隔1-2小时)，前后垂直交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2 mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润；

3.养护。建造24小时后，建议用湿布覆盖涂层或喷雾水来养护涂层；

4.保护。在施工后请完全干固前采取防护措施，防止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤；

5.检查(闭水测试)。洗手间、水池等部位在防水层干固之后(至少夏季24小时，冬季48小时)应储存满水48小时，以检查防水施工是否合格。轻墙体需作淋水试验。

防水工程承接,防水涂料施工承接：<http://www.zhongnanfs.com/>

原文地址：<http://www.zhongnanfs.com/fstlsg.html>