

福禄克DSX2-8000八类线测试仪出售，DSX-8000出售

产品名称	福禄克DSX2-8000八类线测试仪出售，DSX-8000出售
公司名称	康沐通讯设备（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FLUKE福禄克 型号:DSX2-8000 性能:网线光纤测试
公司地址	深圳市福田区园岭街道振华路与燕南路交汇处中泰名庭D座613
联系电话	13169902832

产品详情

福禄克DSX2-8000八类线测试仪出售，DSX-8000出售出租，DSX2-8000可以直接测八类的通道与链路，无需另外买模块。福禄克产品咨询丁小姐。

标准：

符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level

VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求

支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 – IEEE 802.3bt、

ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件

TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1 (草案)

整个布线路径中的屏蔽层连通性

LinkWare Live 是云式服务，任何人均可在任何设备上随时随地管理认证工作。通过 LinkWare Live，您可以了解每项任务的每次测试。使用任意智能设备即可查看任意项目的情况，分析每一次测试。

电气专用插头设计符合 TIA Level 2G 和 IEC Level VI 标准对 2000 MHz 以下的精度要求，且采用面向未来的设计，支持所有硬件升级

DSX2-8000支持高达 40 Gb 以太网的网络设施进行测试和认证 - 无论是当前的 Cat 5e、6、6A、8 还是 Class I/II 布线系统，DSX 均可根据所有行业标准进行测试。电气专用测试插头满足 Cat 8 / Class I/II 达 2000 MHz 现场测试所需的 Level 2G/VI 精度要求。DSX 高于 IEC Level VI 和 TIA Level 2G 指标要求，让您在整个频率范围内都有更高的信心。Cat 8 等较高性能布线系统需要更高精度的测量来保证其能提供 25G 和 40G 应用所需的抗扰性。此外，通过将测量功能集成到支持高达 40GBASE-T 测试的每个铜缆模块中，简化复杂的外部串扰链路对链路认证。

支持包括横向变换损耗 (TCL) 和等水平横向变换传输损耗 (ELTCTL) 在内平衡测量的现场测试仪。TCL 和 ELTCTL 是布线标准中的重要测量数据。这些参数决定满足平衡的低性能，是判定抗扰度的关键参数。工业网络业主/运营商因工业环境中高水平的电磁干扰 (EMI) 而对此属性特别感兴趣。

通过 Intertek (ETL) 认证，符合 ANSI/TIA-1152-A 标准对 Level 2G 测试设备的要求。八秒钟的 Cat 6A 测试时间，在 8 秒内完成 Cat 6A 铜缆认证，或者只需 3 秒即可完成两根光纤的双波长认证。Versiv 受到世界各地电缆供应商的认可，是完成项目和系统验收的Z快方式。