

普立万驻极母粒（过油性检查）

产品名称	普立万驻极母粒（过油性检查）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	230.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

应用：应用于熔喷生产工艺，如SMMS、SMS、MB等生产线上，用作熔喷无纺材料的原料。因熔喷无纺材料具有优异的阻隔过滤性、透气性、吸油性，保温隔音性，广泛用于医疗防护、卫生洁材、过滤材料、保暖絮材、吸油材料、电池隔板等领域。

使用方法：推荐在230 °C-280 °C温度下加工使用，在合适的熔融挤出设备融化喷丝。在满足产品性能要求的前提下，尽量使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响产品的稳定性。若产品有二次以上的加工，也应注意热降解，必要时补充加工稳定剂。

安全说明：室温下产品无刺激性、无有毒气体散发，无特殊防火防爆要求。

产品熔融后粘在皮肤上会造成烫伤，产品溅出踩上容易滑到。

产品使用中可能产生静电。

包装、运输：本产品采用两种规格包装，25Kg/包和1000Kg/袋。

运输过程中需防污、防水防潮、防破损。

储存：在下列条件下保证12个月的存储有效期

包装完好无破损。

存储于干燥、清洁、阴凉处，环境温度不超过0 ~ 40 °C。

不直接暴露在阳光下或风雨中。