

bj可熔采光板980frp新材料科技 新品

产品名称	bj可熔采光板980frp新材料科技 新品
公司名称	江苏泰兴市多凯复合材料有限公司
价格	32.00/米
规格参数	品牌:克姆雷特 长度:6米 厚度:1.5mm
公司地址	泰兴市根思乡同心路88号
联系电话	13382580707

产品详情

拉挤工艺 玻璃钢注意事项 玻璃钢采光瓦安装注意要点：铺设完毕以后，预留出采光板的位置，施工由檐口逐步往屋脊方向进行。采光板直接扣在钢板的侧波峰上。

采光瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，以作为热胀冷缩之用。

采光瓦与钢板在纵向搭接时，最小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。

采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。

将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm{长x宽}防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。