

# 智能阳光板温室骨架 阳光板温室安装

产品名称	智能阳光板温室骨架 阳光板温室安装
公司名称	青州市德源温室园艺有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	降温系统:风机 水帘 灌溉系统:滴灌、喷灌、净水机系统 施肥系统:水肥一体化
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处三新村（注册地址）
联系电话	13792603185

## 产品详情

### 阳光板温室搭建方法

搭建阳光板温室大棚首先要有钢构支撑，可用方管或圆管做钢构，也可用不锈钢做钢构，一般来说阳光板大棚都是做成弧形，这样有利于顶部的排水，提醒大家中间间距不要太宽，否则安装后会导致板面下垂。

1、首先检查骨架，必须平整，不得有焊疤，毛刺。骨架上必须彻底干燥，不得有挥发性溶剂。将丁基防水胶带铺设在骨架两边，形成一个小。用自钻螺丝固定。阳光板宽度中间1.05M处下一定要骨架，是用自钻螺丝套包钮固定。靠墙面阳光板不得与墙面直接接触，用角铝固定在墙面，再将阳光板套进去，装上去。阳光板收口处先用铝泊胶带将口封好，再将收边条或角铝固定好。

2、在安装中空板和实心耐力板时，在板与板接缝处，必须根据板材尺寸预留热膨胀间隙，热膨胀系数为0.065mm/m，严禁自攻钉，拉铆钉等直接穿过板材固定。若一定要穿过时，必须在板材上钻孔直径大于自攻钉或拉铆钉的直径100%的扩大孔，再降自攻钉或铆钉通过扩大孔的圆心，以确保板材能够在任意方向自由伸缩。